

双玻璃门工作台 平板冷藏柜

产品名称	双玻璃门工作台 平板冷藏柜
公司名称	广州市白云区百旺制冷设备厂
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:否 种类:冷柜 品牌:百旺
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村村贝路28号
联系电话	86-020-87467381 18078844593

产品详情

价格从优，欢迎前来咨询或联系客服！！

联系人：李小姐 联系电话：020-82962966

制冷原理

汽化(液体变成汽体)是吸热量；液化(汽变成水)是放热量，无论是冰箱还是空调都是一样的工作原理如下

(低温低压)制冷剂(气体) 压缩机 (液化)液体的制冷剂(高温高压) 散热器(冰箱的表面放热量出去)
液体的制冷剂(低温高压) 毛细管 冰箱内的蒸发器(绕在箱内壁的铜管)气化也就是吸热 冰箱内的温度
就会下降 (气化)制冷剂(低温低压) 压缩机

就这样从复循环的把箱内的热量以制冷剂为价质往外搬。

产品性能

1、冷藏、保鲜、双温设置，存储范围广。2、良好的密封性能有效控制箱内温度的变化。减低能源损耗。

3、整体造型大方得体

4、采用发泡门及柔性门封条，具有优良的密封保温性能

5、双温双压缩机配置，使机器在各种环境下都能运转自如。地域适用范围广，冷藏功能同时使用，减低物品存储要求限制

使用前准备

1、检查安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行全面检查。

3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220v，50hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242v之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。

4、应用单相三孔插座，单独接线。没有接地装置的用户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上。

5、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。

6、检查无误后，电冰箱、冰柜静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与专业的修理人员联系。

7、电冰箱、冰柜在存放食物前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食品，存放的食物不能过多，尽量避免电冰箱、冰柜长时间满负荷工作

维护知识

产生异味主要来自冷藏室，冷冻室除霜化冻时有时也会产生异味。对冷藏室发出的异味，可直接放入除味剂或电子除臭器等消除。也可以停机对冷藏室进行彻底清洗。对冷冻室中的异味，要切断电源，打开箱门，除霜并清洗干净后，用除味剂或电子除臭器清除。如果没有除味剂等，可将冰柜内胆及附件擦洗干净后，放入半杯白酒（最好是碘酒），关上箱门，不通电源，经24h后，既可将异味消除

霜是不良的导体，导电系数是铝的1/350，霜覆盖在蒸发器表面，成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层，影响蒸发器与箱内食物之间的热交换，使箱内温度降不下来，降低冰柜的制冷性能，增加耗电量，甚至使压缩机因长时间运行而发热，容易烧坏压缩机。另外，霜中存有各种食品的气味，长时间不除霜，会使电冰箱发出异味。一般情况下，霜层达5mm厚时，就要除霜。

企业简介

广州市白云区百旺制冷设备厂座落于白云区太和镇，交通便利，环境优雅，是一家专业生产商用制冷设备的企业。工厂占地面积近5000平方米，运用先进的技术和设备，引用一大批高级技术人才，加上严谨的管理和严格的检测手段及人性化的设计，使产品在性能和外观都做到尽善尽美！产品主要有：风冷/直冷玻璃门高身展示雪柜、风冷/直冷玻璃门平台雪柜、抽屉式雪柜和三文治雪柜等八大系列，近100多个品种，充分满足客户多元化、个性化需求。我们的市场定位：中、高端商用冷柜产品主要用于大型酒楼、专业饮食公司和五星级酒店。本厂秉承“以人为本、开拓创新、争创一流”的

企来理念，坚持“设计创新、持续改进、追求完美”的质量方针。我们的目标是提供高质量保证、完善服务中、高端产品。公司网址：www.gzbaiwang.com

本产品的加工定制是否，种类是冷柜，品牌是百旺，型号是.....，制温范围是-5~+5（ ），容量是0.38M3（立方米），日耗电量是0.25度/H（度/天），功率是295W（kw），外形尺寸是.....
.....（mm），适用范围是西餐店设备,茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备，营销是新品