

咸肉烘干机，食品加工设备，箱式干燥设备

产品名称	咸肉烘干机，食品加工设备，箱式干燥设备
公司名称	常州市苏力干燥设备有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏干 型号:CT-C
公司地址	江苏省常州市武进区三河口工业园区
联系电话	13961436588

产品详情

咸肉烘干机，食品加工设备，箱式干燥设备，信赖苏力，专业制造

ct.ct-c系列热风循环烘箱

特点:

大部分热风在箱内循环、热效率高，节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外、选择广泛。 整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维修方便。
适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

应用范围:

热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

热风循环烘箱主要技术参数及有关说明：

- 一、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用，供用户选择。（mm）。
- 二、使用温度：蒸汽加热50~140，最高150。

三、用电、远红外温度50~350。

四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。

五、常用蒸汽压力0.02 - 0.8mpa (0.2~8kg/cm²)。

六、配用电加热，按i型计算15kw,实用5-8kw/h

。

七、特殊要求在定货时说明。 八、非

标烘箱价格面议。 九、使用温度大于140 或

小于60，要在订货时注明。 十、本厂出厂烘

车、烘盘尺寸统一，可以互换。 十一、烘盘尺

寸：460×640×45

技术参数:

型号	yy 00 26-9 0行 业标 准型 号	技术参数										配件				总重量 (kg)
		蒸发 面积 (m ²)	有效 容积 (m ³)	每次干 燥量(kg /批)	散热 器面 积(m ²)	耗用蒸 汽(kg /h)	电加 热功 率(kw)	风机风 量 (m ³ /h)	风机功 率(k w)	箱 内 温 差(°c)	外型尺 寸 (mm) 宽x深x 高	应配 用烘 车(辆)	应配 用烘 盘(只)	温 度 自 控 箱		
ct-i	rxh- 14-b	14.1	2.6	120	23	20	15	1414	1.1	±2	2480x1 200x237 5	2	48	无	1220	
ct-	rxh- 27-b	28.3	4.9	240	48	40	30	5230	1.1	±2	2480x2 200x243 8	4	96	无	1530	
ct-	rxh- 41-b	42.4	7.4	360	72	60	45	9800	2.2	±2	3430x2 200x262 0	6	144	无	2110	
ct-	rxh- 54-b	56.5	10.3	480	96	80	60	9800	2.2	±2	4460x2 200x262 0	8	192	无	2300	
cl-c-o	rxh -5-c	4.8	0.85	25	5	5	6	3450	0.45	±2	1400x 1200x17 50	1	16	有	680	
cl-c-ia	rxh -7-c	7.1	1.3	60	10	10	9	3450	0.45	±1	1400x1 200x200 0	1	24	有	820	
cl-c-i	rxh -14-c	14.1	2.6	120	20	18	15	3450	0.45	±2	2300x1 200x200 0	2	48	有	1580	
cl-c-	rxh -27-c	28.3	4.9	240	40	36	30	6900	0.45x2	±2	2300x 2200x20 00	4	96	有	1800	
cl-c- a	rxh -27a-	28.3	4.9	240	40	36	30	6900	0.45x2	±2	4460x 1200x20	4	96	有	1880	

	c										00					
cl-c-	rxh -41-c	42.4	7.4	360	80	54	45	10350	0.45x3	± 2	3400x 2 6 200x200 0	144	有	2210		
cl-c- a	rxh -42-c	42.4	7.4	360	80	54	45	10350	0.45x3	± 2	2300x 3200x22 00	6	144	有	2100	
cl-c-	rxh -54-c	56.5	10.3	480	100	72	60	13800	0.45x4	± 2	4460x 2 8 200x200 0	192	有	2800		

订货须知：

加热热源有蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用； 常用蒸汽压力：0.02-0.8mpa(0.2-8kg/cm²)
 配用电加热：15kw(按ct-c-1型计算)，实用5-8kw/h；
 使用温度：蒸汽加热50-140 ，最高150 ；用电、远红外50-350 ；
 备有自控系统和电脑控制系统供用户选择； 本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；
 使用温度大于140 或小于60 ，要求订货时说明； 各种特殊要求在定货时表明。

订货须知：

加热热源有蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用； 常用蒸汽压力：0.02-0.8mpa(0.2-8kg/cm²)
 配用电加热：15kw(按ct-c-1型计算)，实用5-8kw/h；
 使用温度：蒸汽加热50-140 ，最高150 ；用电、远红外50-350 ；
 备有自控系统和电脑控制系统供用户选择； 本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；
 使用温度大于140 或小于60 ，要求订货时说明； 各种特殊要求在定货时表明。

本产品的加工定制是是，品牌是苏干，型号是CT-C，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业，传热面积是-- (m²)，转速是静态 (r/min)，功率是15 (kw)，外形尺寸是-- (m)，占地面积是-- (m²)，重量是2000 (kg)