

## FZG方形真空干燥机 真空设备干燥箱

产品名称	FZG方形真空干燥机 真空设备干燥箱
公司名称	常州市马力干燥设备有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:箱式 品牌:马力
公司地址	天宁区郑陆镇中降村
联系电话	0519-88909038 13506144009

### 产品详情

产品需定制，具体要求可咨询我们后再报价，要求不同，价格也有差异，我们保证质量和材质，拒绝偷工减料，1年保修，让您售后无忧。

关于我们：

常州市马力干燥设备有限公司是从事干燥设备、混合设备、粉碎设备及制粒设备的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按国家gmp的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格按照iso9001国际质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了四十多种干燥机、混合机、粉碎机、制粒机及除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。欢迎客户带料试验和考察。我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市—常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。公司拥有雄厚的技术力量、完善的试验系统、精密的加工设备和严格的管理体系。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来！

联系我们：

咨询电话：0519-88909038/88909238

销售电话：15161184140/13506144009

邮箱：fangqun1968@163.com

公司网址：www.malidry.com

公司地址：江苏常州市武进区三河口开发区

## 产品介绍：

### 一、 流程简述：

真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥，它利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室处于真空状态，物料的干燥速度大大加快，同时也节省了能源。

真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发器热损失少，在干燥前可以进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物混入，符合药品生产的“gmp”要求。

### 二、 fzg-15型方型真空干燥机技术参数：

- 1、 干燥机外形尺寸：1513 mm × 1924 mm × 2060mm。
- 2、 干燥机内形尺寸：1500 mm × 1400 mm × 1220mm。
- 3、 烘架层数：8层。
- 4、 层间距离：122mm。
- 5、 烘盘尺寸：640 mm × 460 mm × 45mm。
- 6、 烘盘数：32只。
- 7、 烘架管内使压： 0.784mpa。
- 8、 烘架使用温度：~ 120-150 （可调节）。
- 9、 箱内空载真空度：~ 0.095mpa。
- 10、 热源：蒸汽。
- 11、 干燥箱重量：2100kg。

### 三、 fzg-15型方型真空干燥机制造工艺及材质：

- 1、 主箱体：内复不锈钢，板厚1.5mm，材质sus304。

中间a3钢，板厚8mm，材质q235。

箱体外包板不锈钢，板厚1.2mm，表面抛光处理。

门体外包板不锈钢，板厚2mm，表面抛光处理。

- 2、 主箱体发兰：不锈钢与a3钢复合，板厚32mm。
- 3、 烘架：不锈钢管组焊件，（加热盘管： 18 × 2mm，304不锈钢管）

- 4、 烘盘：一次成型不锈钢制作，板厚0.5mm，材质sus304，烘盘尺寸：460 mm × 640 mm × 45 mm 32只。
- 5、 手轮、铰链：精加工件，为不锈钢浇铸件。
- 6、 观察孔：视镜片 120 × 15mm。
- 7、 配置安全阀、压力表、温度表。
- 8、 门密封：耐高温硅橡胶材料。
- 9、 主机体表面抛光处理，美观大方。

产品展示：

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是马力，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是回转滚筒，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是食品医药化工