

防爆型超声波液位计，超声波液位计

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 防爆型超声波液位计，超声波液位计 |
| 公司名称 | 武汉水之星环保工程有限公司 |
| 价格 | 4500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:水之星 型号:ULM-3650 |
| 公司地址 | 湖北武汉市洪山区八坦路 |
| 联系电话 | 86 027 88706063 |

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息名称：在线溶解氧分析仪 品牌：水之星型号：oc-3650产品特点

- 1.高精度：精度达到0.3%，能够抗各种干扰波。
- 2.稳定可靠：开始就采用高质量的隔离模块、关键元器件选择高稳定可靠的器件，可以直接替代国外进口仪表。
- 3.安全、美观、防水等级高：采用压铸铝合金防水、防爆外壳；防护等级ip67。仪表的防爆等级达到ex d (ia) ia bt4,能监测除氢气h₂、酒精、汽油、二硫化碳cs₂、乙炔c₂h₂外的所有可燃性液体 的液位。
- 4.故障率低、易安装、易维护，故障率较低。
- 5.多种手段保护：所有的输入、输出接口均具有防雷、过流、过压的保护功能

技术参数

测量量程：0-6米,0-10米，0-15米，0-35米

盲区：可调，最小35cm

分辨率：1mm

方向角：4~6度

测量精度： $\pm 3\text{mm}$ 或3‰，取其大者

数据显示：背光点阵lcd显示

信号输出：

模拟信号：4~20ma，最大负载500

开关信号：1-3路开关量输出

数字通讯：rs-485、modbus协议

物理性能：

仪表电源：220vac 50hz

或24vdc可选

安装方式：支架悬挂式

环境性能：

防护等级：ip67

防爆等级：ex d (ia) ia bt4

环境温度：-20 - +60度

工作压力：4个大气压以下

本产品的加工定制是是，品牌是水之星，型号是ULM-3650，检测量程是0-15，测量精度是0.02，工作电压是24或220，显示分辨率是0.01