## 户内高压真空断路器/真空断路器

产品名称	户内高压真空断路器/真空断路器
公司名称	温州巨瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:巨瑞电气 型号:VS1
公司地址	浙江温州市乌牛街道东蒙工业区
联系电话	86 0577 67323667 13858813337

## 产品详情

概述 vs1系列真空断路器为额定电压12kv,三相交流50hz的高压户内开关设备,是引进瑞士abb公司技术结合国内行业发展状况、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开头本体与操动机构一体安装的形式,采用复合绝缘结构,无污染,无爆炸危险,绝缘水平高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式,可以用交流操作,亦可用手动操作。

## 主要技术参数

序号 项目 单位 数据31.5ka 40ka 50ka1 额定电压 kv 122 最高工作电压 kv 123 额定电流 a 1250 , 16002000 , 2500 1250 , 16002500 , 3150 1250 , 250031504 额定短路开断电流 ka 31.5 40 505 额定短路开合电流(峰值) ka 80 100 1256 额定峰值耐受电流 ka 80 100 1257 4s额定短时耐受电流 ka 31.5 40 508 额定绝缘水平 工频耐压(额定开断前后) kv 42(断口48)冲击耐压(额定开断前后) 75(断口84)9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分10 机械寿命 次 1000011 额定短路开断电流开断次数 次 5012 操动机构额定合闸电压(直流) v 110 , 22013 操动机构额定分闸电流(直流) v 110 , 22014 触头开柜 mm 11 ± 115 超行程(触头弹簧压缩长度) mm 4 ± 0.516 三相分、合闸不同期性 ms 217 触头合闸弹跳时间 ms 218 平均分闸速度 m/s 0.9 1.219 平均合闸速度 m/s 0.6 0.820 分闸时间 最高操作电压下 s 0.05最低操作电压下 0.0821 合闸时间 s 0.122 各相主回路电阻 μ 4023 动静触头允许磨损累计厚度 mm 3

http://www.cniurui.com/pro10.html

温州巨瑞电气科技有限公司自创建以来,一直努力不懈地致力于高压领域的的生产制造和研发创新。在公司全体同仁的共同努力下,经过多年的艰苦创业,积累了丰富的制造经验,组建了一支专业、精湛的生产队伍。公司凭着先进的管理工艺流程、精良的生产检测设备和完善的售后服务体系赢得广大客户的好评。

公司始终惯彻执行"顾客的满意是我们永恒的追求"质量方针。以"客户为中心"的服务宗旨,走专业一体化的道路,依靠先进的科技和严格的管理、完善的服务、为用户提供优质高效的产品,为电力事业(

发电、供电、输电、配电)提供完善的解决方案。我们坚持以"产量服从质量,收益服从诚信"的经营战略方针。

公司本着"专业化、科技化、产业化、国际化"为企业发展目标,以先进的管理理念、高层次的人才队伍建设、高科技的技术研发、高配置的制造设备投入为基础,形成了集研发、制造和服务为一体的三级管理体系。

随着全球经济一体化的快速发展,我们期待与各界新老朋友在"平等、互惠、互利、互信"的基础上携手合作,创更加辉煌的明天。

以卓越的品质,打造巨瑞品牌;以优良的服务,赢得顾客满意;以科学的管理,实施企业战略;以不断的创新,实现持续发展。

主营产品:gn38高压隔离开关 | fn-12 | fzn16-12 | fzn25-12d | fkn12等各型号户内户外高压隔离开关 | 高压真空负荷开关及csc-3联锁机构等。

公司本着"专业化、科技化、产业化、国际化"为企业发展目标,以先进的管理理念、高层次的人才队伍建设、高科技的技术研发、高配置的制造设备投入为基础,形成了集研发、制造和服务为一体的三级管理体系。

随着全球经济一体化的快速发展,我们期待与各界新老朋友在"平等、互惠、互利、互信"的基础上携手合作,创更加辉煌的明天。

以卓越的品质,打造巨瑞品牌;以优良的服务,赢得顾客满意;以科学的管理,实施企业战略;以不断的创新,实现持续发展。

温州巨瑞电气主营产品:gn38高压隔离开关 | fn-12 | fzn16-12 | fzn25-12 d | fkn12等各型号户内户外高压隔离开关 | 高压负荷开关 | 真空负荷开关及csc-3联锁机构等。

本产品的加工定制是是,品牌是巨瑞电气,型号是VS1,极数是1P+N,额定频率是50(Hz),额定绝缘电压是40k(V),灭弧方式是真空断路器,机械寿命是1(万次),产品认证是CCC