

户内高压真空断路器/真空断路器

产品名称	户内高压真空断路器/真空断路器
公司名称	温州巨瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:巨瑞电气 型号:VS1
公司地址	浙江温州市乌牛街道东蒙工业区
联系电话	86 0577 67323667 13858813337

产品详情

概述 vs1系列真空断路器为额定电压12kv，三相交流50hz的高压户内开关设备，是引进瑞士abb公司技术结合国内行业发展状况、生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开头本体与操动机构一体安装的形式，采用复合绝缘结构，无污染，无爆炸危险，绝缘水平高。本系列产品的操动机构为弹簧储能式，可以用交流操作，亦可用手动操作。

主要技术参数

序号 项目 单位 数据
1 额定电压 kv 12
2 最高工作电压 kv 12.3
3 额定电流 a 1250, 1600, 2000, 2500
4 额定短路开断电流 ka 31.5, 40, 50
5 额定短路开合电流(峰值) ka 80, 100, 125
6 额定峰值耐受电流 ka 80, 100, 125
7 4s额定短时耐受电流 ka 31.5, 40, 50
8 额定绝缘水平 工频耐压(额定开断前后) kv 42(断口48) 冲击耐压(额定开断前后) 75(断口84)
9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分
10 机械寿命 次 10000
11 额定短路开断电流开断次数 次 50
12 操动机构额定合闸电压(直流) v 110, 220
13 操动机构额定分闸电流(直流) v 110, 220
14 触头开距 mm 11 ± 1.5
15 超行程(触头弹簧压缩长度) mm 4 ± 0.5
16 三相分、合闸不同期性 ms 217
17 触头合闸弹跳时间 ms 218
18 平均分闸速度 m/s 0.9 1.219
19 平均合闸速度 m/s 0.6 0.820
20 分闸时间 最高操作电压下 s 0.05
21 最低操作电压下 0.0821
22 合闸时间 s 0.122
23 各相主回路电阻 μ 4023
24 动静触头允许磨损累计厚度 mm 3

<http://www.cnjurui.com/pro10.html>

温州巨瑞电气科技有限公司自创建以来，一直努力不懈地致力于高压领域的生产制造和研发创新。在公司全体同仁的共同努力下，经过多年的艰苦创业，积累了丰富的制造经验，组建了一支专业、精湛的生产队伍。公司凭着先进的管理工艺流程、精良的生产检测设备和完善的售后服务体系赢得广大客户的好评。

公司始终贯彻执行“顾客的满意是我们永恒的追求”质量方针。以“客户为中心”的服务宗旨，走专业一体化的道路，依靠先进的科技和严格的管理、完善的服务、为用户提供优质高效的产品，为电力事业(

发电、供电、输电、配电)提供完善的解决方案。我们坚持以“产量服从质量，收益服从诚信”的经营战略方针。

公司本着“专业化、科技化、产业化、国际化”为企业发展目标，以先进的管理理念、高层次的人才队伍建设、高科技的技术研发、高配置的制造设备投入为基础，形成了集研发、制造和服务为一体的三级管理体系。

随着全球经济一体化的快速发展，我们期待与各界新老朋友在“平等、互惠、互利、互信”的基础上携手合作，创更加辉煌的明天。

以卓越的品质，打造巨瑞品牌；以优良的服务，赢得顾客满意；以科学的管理，实施企业战略；以不断的创新，实现持续发展。

主营产品：gn38 高压隔离开关 | fn-12 | fzn16-12 | fzn25-12d | fkn12 等各型号户内户外高压隔离开关 | 高压真空负荷开关及 csc-3 联锁机构等。

公司本着“专业化、科技化、产业化、国际化”为企业发展目标，以先进的管理理念、高层次的人才队伍建设、高科技的技术研发、高配置的制造设备投入为基础，形成了集研发、制造和服务为一体的三级管理体系。

随着全球经济一体化的快速发展，我们期待与各界新老朋友在“平等、互惠、互利、互信”的基础上携手合作，创更加辉煌的明天。

以卓越的品质，打造巨瑞品牌；以优良的服务，赢得顾客满意；以科学的管理，实施企业战略；以不断的创新，实现持续发展。

温州巨瑞电气主营产品：gn38 高压隔离开关 | fn-12 | fzn16-12 | fzn25-12d | fkn12 等各型号户内户外高压隔离开关 | 高压负荷开关|真空负荷开关及 csc-3 联锁机构等。

本产品的加工定制是是，品牌是巨瑞电气，型号是VS1，极数是1P+N，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是40k（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是1（万次），产品认证是CCC