

润霖玻璃钢消防排烟风机 屋顶风机 排风设备

产品名称	润霖玻璃钢消防排烟风机 屋顶风机 排风设备
公司名称	河北润霖环保科技有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	品牌:润霖 型号:3.2A 气流方向:屋顶
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	0318-8989777

产品详情

玻璃钢消防排烟风机外壳与叶轮为玻璃钢材质，其最大特点是耐腐蚀、耐酸碱，属于防腐风机的一种。消防排烟风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。玻璃钢消防排烟风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60。广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。

消防排烟风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低.对于一条给定的压力与流量特性曲线，就有一条功率与流量特性曲线.当鼓风机以恒速运行时，对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。

故障维修

风机传动部位磨损是常出现的设备问题，其中包括抽风机轴承位、轴承室磨损、鼓风机轴轴承位磨损等。针对离心风机上述故障，传统维修方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等，但均存在一定弊端：补焊高温产生的热应力无法完全消除，易造成材质损伤，导致部件出现弯曲或断裂；而电刷镀受涂层厚度限制，容易剥落，且以上两种方法都是用金属修复金属，无法改变“硬对硬”的配合关系，在各力综合作用下，仍会造成包胶滚筒的再次磨损。既无补焊热应力影响，修复厚度也不受限制，同时产品所具有的金属材料不具备的退让性，可吸收设备的冲击震动，避免再次磨损的可能，在国内针对离心风机故障修复的应用中也逐步取代传统方法。

经济学家费孝通先生称为“黄金十字交叉处”的衡水枣强县七里营村，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，公司发展迅速，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，河北润霖环保科技有限公司是衡水环保行业知名企业，采用现代化管理方法，以质量控制求生存，以扩大品种谋发展，先后开发生产了各种玻璃钢制品。玻璃钢冷却塔，冷却塔填料，玻璃钢格栅，玻璃钢盖板，玻璃钢篦子，轴流.屋顶.离心.斜流等玻璃钢风机。玻璃钢管道，容器,玻璃钢水箱、搪瓷水箱、不锈钢水箱，smc水箱.管道及通风管道，玻璃钢交通设施等十几类玻璃钢产品.曾以高质量、高效益承揽了国内不少重点和大型工程、销往全国二十几个省市自治区。

本产品的品牌是润霖，型号是3.2A，气流方向是屋顶，材质是玻璃钢，风机压力是高压风机，电压是1160，类型是排烟风机，性能是防腐风机，用途是屋顶风机，轴功率是4（kw），叶片数是6，重量是50（kg），涡轮头材质是玻璃钢，转速是2850（r/mim），配套电机功率是3.2（kw），适用范围是建筑、车间等通风换气，风量是2476