

## 2512贴片合金电阻 0.05R R050-

产品名称	2512贴片合金电阻 0.05R R050-
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期谊宏泰电子经营部
价格	.03/个
规格参数	加工定制:是 品牌:UniOhm/厚声 型号:2512贴片合金电阻2512R0500.05R50毫欧2W1%整盘批量
公司地址	广东深圳市福田区( (门市地址:深圳市福田区中航路新亚洲二期N..
联系电话	86 0755 82543290 13424221701

## 产品详情

谊宏泰电子本着“质量第一、客户第一、信誉第一、永恒诚信、卓越品质、完善服务”的原则,向广大客户提供价格优惠的优质产品,以及、诚实信用、货源保证、交货快捷的供货服务,深受国内外客户的支持和信赖,衷心希望成为您生意上最值得信赖的伙伴!欢迎来电咨询及订购!公司的主营业务为:(1)提供大量的现货库存;(2)为客户提供产品的配单、订购业务;让我们为你做得更加专业,价格更加优惠.诚信经营.永恒不变.我们的专业、我们的诚信、是永远为你服务的!本公司主要经营smd二三极管、电容电阻等电子元件。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!

深圳谊宏泰电子有限公司电话:0755-82543290传真:0755-83225026手机:13424221701门市地址:深圳市福田区中航路新亚洲二期n1a067公司地址:深圳市福田区福田南路22号福滨苑16d商务qq:1193597415

联系人:陈小姐谊宏泰电子 - 专业贴片smd 二三极管

电容电阻长年备有大量全新原装正品现货!真诚期待与您的合作

本产品的加工定制是是,品牌是UniOhm/厚声,型号是2512贴片合金电阻2512R0500.05R50毫欧2W1%整盘批量,种类是水泥,性能是通用,材料是碳膜,制作工艺是合成式,外形是平面片状,标称阻值是1%,允许偏差是 $\pm 1\%$ ,温度系数是PTC,额定功率是0.5(W),功率特性是中功率,频率特性是高频,产品性质是热销,营销方式是厂家直销