

高透明度PP膜吹膜机 PP膜吹膜机

产品名称	高透明度PP膜吹膜机 PP膜吹膜机
公司名称	东莞市开明塑料机械有限公司
价格	260000.00/个
规格参数	类型:相册PP吹膜机机 适用原料:PE,PP,HDPE,LDPE,LLDPE 品牌:开明
公司地址	东莞市黄江镇龙见田村茨地五路6号
联系电话	13510484720 13923737879

产品详情

特点：

本机主要用于生产相册、文件夹用的高透明度pp膜。

本机采用下吹式、风冷及热风干燥结构，高性能旋转模头、加高机身、高塑化螺杆、主电机、引取电机均采用调频无级调速控制。所有张力机构采用气动式，是该机种的顶极装备。

1. 主机传动采用仿意大利减速齿轮箱，先进工艺制造，经贸耐用。配备变频控制系统，任意调节螺杆转速，高效节能。
2. 螺杆具备特殊功能并有高塑化能力，采用特殊高等级合金钢制造，经过多道热处理工艺及研磨加工，耐高温、耐磨，配合进口表态混料器，三角债料粒融化，色泽均匀挤出量增势。
3. 32：1的加长螺杆长径比，配以旋转模头及风环，采用特殊节流设计，可以得到厚度均匀，韧性特强，透明度极高之产品，并根据不同产品需要配以不同种类的收卷结构。
4. 温控采用欧姆龙系统，其温度差为 ± 1 度，可准确控制塑化过程及膜料厚度、平整性。
5. 收卷台装置采用高级力矩马达，配合双轴自动张力控制。能随意高速速度及收卷张力，以达到收卷整齐。配合分条装置可以自由设定所需的产品宽度，本机配有自动计米器可设定产品数量6. 电器控制箱完全采用高级合乎安全标准的配件，不占空间的设计，操作方式简单又方便。

技术参数：

型号	wcmgs-pp-45x500	wcmgs-pp-55x700	wcmgs-pp-65x900
螺杆直径	45mm	55mm	65mm
螺杆长径比l/d	32:1		

螺杆转速	20--150		
主机牵引速度	0--100mm		
生产能力	15-40(kg/h)	30-60(kg/h)	40-80(kg/h)
总功率	15kw	20kw	28kw
牵引辊长度	500mm	700mm	900mm
机器重量	3000kg		
使用原料	pp/cpp		
外形尺寸	8100 × 2300 × 4200mm		

本产品的类型是相册PP吹膜机机，适用原料是PE,PP,HDPE,LDPE,LLDPE，品牌是开明，型号是WCMGS-PP-55x700，产品别名是相册膜PP吹膜机，产品用途是生产高透明PP膜，电动机功率是15（kw），外形尺寸是8100X2300X4200（mm），售后服务是保修一年，终身维护，重量是3000，机头膜口直径是200，生产能力是30-60