

海达厂家批发直销 恒温恒湿试验箱

产品名称	海达厂家批发直销 恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达 型号:HD-E702-100
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

产品简介

产品信息仪器名称：恒温实验设备 恒温恒湿试验箱

医用恒温箱仪器品牌：海达仪器 主要用途：恒温实验设备 恒温恒湿试验箱 医用恒温箱是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备；

详细介绍

恒温实验设备 恒温恒湿试验箱 医用恒温箱试检验标准：

jjf-1101，gb/t 10592，gb/t 10586测试标准：yd/t 2061，hb 7122.3，6783.7，gjb 5382.7，gjb150，gb/t 2423，5170.2，5170.5、5179.2，astm e512，nf en 60068-2-38，cns 12565，12566，ks c0227，ksc02

2

恒温实验设备 恒温恒湿试验箱 医用恒温箱主要技术参数：

1) 温度范围：-40 ~150 ， -70 ~150

2) 湿度范围：20%rh~98%rh

3) 温湿度偏差：±0.3 ， ±2%rh

4) 温湿度均差： ± 2 ， $\pm 3\%rh$

5) 升温速率:2 /min

6) 降温速率: 0.7~1.2 /min

7) 湿度速度： $+2\%rh/-3\%rh$

8) 制冷剂：r23/r404a

9) 体积：内部尺寸： $(w \times h \times d)= 400mm \times 500mm \times 500mm$

外部尺寸： $(w \times h \times d)= 900mm \times 1400mm \times 1070mm$

10)重量：约230kg

11) 电源：ac 1 ， 220v ， 50hz ， 27a

注： 1) 温湿度传感器设置于空调箱出风口处

2) 温湿度均匀度为：实验室几何中心点处，温湿度时的所测之资料

3) 以上数据性能、测量、计算方法参照gb5170.2、 gb5170.5的方法测定

恒温实验设备 恒温恒湿试验箱 医用恒温箱原器件配置：

外箱材质：sus # 304不锈钢板

内箱材质：sus # 304镜面不锈钢板

保温材质：聚氨脂保温+玻璃纤维

保湿材料：玻璃纤维

加热器：鳍片式散热管形不锈钢电热器

加湿管：不锈钢电热蒸发汽发生方式之u形加湿器

送风循环系统：60w耐高温马达，，不锈钢多翼式风轮，特殊可调百页送风循环系统

箱门：单片门，窗口450mm \times 300mm \times 40 mm三层真空层

箱内：佛山照

水箱：不锈钢水箱，自动给水泵，缺水警报装置，缺水警报，长时缺水停机保护

冷冻系统：风冷多段自动负载容量调整技术

压缩机：法国进口“泰康”牌全密闭式高效率压缩机

冷媒：美国杜邦环保冷媒r-404

冷凝器：台湾科威力风冷壳管式冷凝器

蒸发器：台湾科威力鳍片多段式自动负载容量调整

膨胀系统：毛细管容量控制之冷冻系统

制冷辅助件：均采用进口件电磁阀（日本“鹭宫”）、压力控制器（danfoss）、油分离器（danfoss）等制冷配件

控制系统

升降温模式：恒定制冷量以pid方式控制ssr，加热量大于制冷量则升温，加热量小于制冷量则降温

正常模式：平衡调温调湿控制系统（bthc），以pid方式控制ssr，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量

温湿度控制器：控制器采用控制器：韩国原装进口“temi”880型薄膜按键型lcd显示pid可程序控温仪,具100组程序1200段次记忆,并附多组pid控制功能

temi880控制器介绍图：

主要电器组件：台湾台安交流接触器、热继电器、时间继电器、omron交流继电器、韩国三元控制器、意大利干烧保护器等

安全装置：缺水保护，缺水停机保护，压缩机高压保护，压缩机过热保护，压缩机超载保护，快速保险丝，蜂鸣报警器，过载保护

售后服务

海达文化

本产品的加工定制是是，品牌是海达，型号是HD-E702-100，工作室尺寸是400×500×500（mm），温度范围是-40~150，-70~150（ ），温度波动度是±0.3（ ），温度均匀度是±3（%），控温方式是PID控制，适用范围是主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、