

高低温交变试验箱，高低温湿热试验箱

产品名称	高低温交变试验箱，高低温湿热试验箱
公司名称	苏州优尼克环境试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏州优尼克仪器 型号:YNK/TH-100
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-1号
联系电话	15950073376

产品详情

技术参数: 恒温恒湿试验箱，适用于工业产品恒定湿热的可靠性试验。性能指标符合gb5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本产品符合gb10592.89、gb2423.22.87标准。• 本产品采用进口温控仪进行控温控湿，可进行多种参数的设定，温湿度直接数字显示，操作方便。

- 恒温恒湿箱制冷系统采用法国“泰康”或日本“日立”全封闭置冷压缩机。
- 电热式蒸汽发生加湿方式。 • 饱和气体加湿方式。
- 工作室用不锈钢制作，外箱体冷轧钢板静电喷涂。
- 外箱体采用数控机床制作，确保精度及外形美观。 • 各系统具有安全保护功能。

技术规格::

型号		ynk/th-5	ynk/th-1	ynk/th-1	ynk/th-2	ynk/th-4	ynk/th-8	ynk/th-0
		0	00	50	25	08	00	10
性	温度范围	0 ~ 130	-20 ~ 130	-40 ~ 130	-70 ~ 130			

能	湿度范围	30 ~ 98%r · h		
	温度控制方式	冷热平衡 (btc方式)		
	制冷方式	机械式单级压缩制冷 (风冷)	机械式复迭压缩制冷 (风冷)	
	降温时间	室温 ~ -20 , 40min	室温 ~ -40 , 60min	室温 ~ -70 , 90 min
	电源	380v/220v 50hz		
	温度波动度	± 0.5		
	温度均匀度	2		
	湿度偏差	± 3%r.h (湿度>75%rh时) ± 4%r.h (湿度<75%rh时)		
	保温材料	聚氨脂发泡和超级玻璃棉复合保温		
结构及部件	观察窗	矩型, 导电膜加热防雾玻璃		
	风机	离心式风机		
	加热器	不锈钢鳍片散热管		
	制冷压缩机	进口全封闭压缩机(组)		
	控温仪表	采用日本原装oyo智能温控仪表, 湿度直接显示		
	记录装置	可选配记录仪		
	样品架	搁板二层		
	引线孔	50mm1个		
保安装置	风机过载保护、压缩过热保护、超压保护、超温保护			
满足标准	符合gb/t 2423.1、2标准、iec标准、mil标准			

注：在环境温度+25 ，空载条件下测得的数值。

型号	ynk/th—50l	ynk/th—100l	ynk/th—150l	ynk/th—225l
工作室尺寸	300*350*450	400*450*550	500*500*600	500*600*750
外形尺寸 (深*宽*高) mm	750*750*1350	950*880*1500	980*930*1580	960*1040*1700
型号	ynk/th—408l	ynk/th—500l	ynk/th—800l	ynk/th—010l
工作室尺寸	600*800*850	700*800*900	800*1000*1000	1000*1000*1000
外形尺寸 (d*w*h) mm	1100*1220*1850	1180*1250*1900	1360*1520*2100	1480*1520*2100

本产品的加工定制是是，品牌是苏州优尼克仪器，型号是YNK/TH-100，工作室尺寸是400*450*550 (mm)，温度范围是-20-100 ()，温度波动度是3 ()，温度均匀度是2.0 (%)，控温方式是仪表，适用范围是恒温恒湿试验箱，适用于工业产品恒定湿热的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环，规格是YNK/TH-100