

高低温试验箱内部尺寸400*500*400 恒温恒湿实验箱

产品名称	高低温试验箱内部尺寸400*500*400 恒温恒湿实验箱
公司名称	新昌县羽林街道三和计量物资销售部
价格	22000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:无锡 型号:DGW
公司地址	新昌县羽林街道大道东路496号综合大楼
联系电话	86 575 86511150/13735257907 13735257907

产品详情

-60 -40 -20 0

商品详情

电子电工 汽车配件 手机通讯 塑胶机械 高等院校 质量监督
电工、电子、仪器仪表及其它产品零部件在高温低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验

产品特点：

- 1-数控设备制作、工艺先进、线条流畅，美观大方
- 2-采用无反作用把手，操作简便
- 3-内箱1.2m厚304sus，外箱1.5mm厚a3冷轧钢板静电喷涂
- 4-进口密封材料及独特的硅胶密封结构，密封、抗老化
- 5-真空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置，能清晰观察到内部试验样
- 6-恒温恒湿试验箱内风道采用双循环系统，由两只长轴轴流风机，两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量，加热和冷却的能力大幅改善了试验箱的温度均匀性。机器底部采用高品质可固定式pu活动轮
- 7-具有pid自整定功能、模糊控制功能、多点报警功能、参数屏蔽功能
- 8-传感器为a级pt100铂电阻传感器，精度高，准确

测控系统：

1-采用法国“泰康”全封闭制冷压缩机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码，可通过电脑上网查寻。为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求，该冷系统的设计应有能量调节技术，一行之有效的处理方式是，既能保证在制试验箱采用双级复叠式制冷系统，复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态2-采用风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器，主要制冷配件及控制器件均采用进口原件，如：丹麦“丹佛斯”热力膨胀阀、美国“艾高”干燥过滤器；意大利“卡斯妥”电磁阀

本产品的加工定制是是，品牌是无锡，型号是DGW，内箱材质是不锈钢板，外箱材质是不锈钢板，温度控制方式是8组PID调节控温，温度范围是-40 ~ + 150 ，工作室尺寸是350 × 400 × 400（mm），外形尺寸是600*500*500（mm）