

# 高低温交变试验箱

产品名称	高低温交变试验箱
公司名称	上海筱翼仪器设备有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:筱翼 型号:HHGD2500
公司地址	上海 上海市奉贤区 庄行镇
联系电话	02161992445 13391156177

## 产品详情

hhgd2500高低温交变试验箱产品用途：

高低温试验箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下储存、运输、使用时的适应性试验，考核其各项性能指标。

hhgd2500高低温交变试验箱产品特点：

1.主要部件采用进口件，性能优异，外观美观，可靠性好，是实验室环境试验设备的理想选择2.具有较宽的温度控制范围，可满足用户的各种需求；3.采用独特的平衡调温方式，具有稳定平衡的加热能力，可进行高精密、高稳定的温度控制；4.温度用数字显示，直观易读，精确方便；5.可通过调节温度误差值，满足您更为准确的试验条件；6.箱门装有大面积的观察窗，可随时观察供试样品的试验状态；7.制冷系统中，冷凝采用风冷方式。

hhgd2500高低温交变试验箱执行标准：

gb10592-89高低温试验箱技术条件

gb2423.1试验a：低温试验方法

gb2423.2试验b：高温试验方法

hhgd2500高低温交变试验箱技术参数：

型号	工作室尺寸mm	外形尺寸mm	电源	功率kw	温度范围	其他技术参数
hhgd2050	350 × 400 × 400	700 × 820 × 1380	220v/50hz	2	-20 ~ +130	法国进口“

hhgd2100	450 × 500 × 500	800 × 920 × 1500	220v/50hz	2.5	-20 ~ +130	外壁：a3钢 ：sus304不 加强件：su 材料：聚胺 璃棉，温度 温度均匀
hhgd2150	500 × 500 × 600	850 × 920 × 1600	220v/50hz	2.5	-20 ~ +130	
hhgd2225	500 × 600 × 750	850 × 1020 × 1800	220v/50hz	3	-20 ~ +130	
hhgd2250	520 × 600 × 800	870 × 1020 × 1900	220v/50hz	3.5	-20 ~ +130	
hhgd2500	700 × 800 × 900	1070 × 1220 × 2040	220v/50hz	4	-20 ~ +130	
hhgd2800	800 × 1000 × 1000	1200 × 1420 × 2200	220v/50hz	4	-20 ~ +130	
hhgd21	1000 × 1000 × 1000	1390 × 1420 × 2200	380v/50hz	4	-20 ~ +130	

[www.youyiyiqi.com](http://www.youyiyiqi.com)

本产品的加工定制是否，品牌是莪翼，型号是HHGD2500