

高低温湿热试验箱BPHS-120C-

产品名称	高低温湿热试验箱BPHS-120C-
公司名称	上海百典仪器设备有限公司
价格	63900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BAIDIAN 型号:BPHS-120C
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2898号14幢103车间
联系电话	86 021 60549911 13752136983

产品详情

产品特点：

人性化设计

全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。

采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器，模糊pid控制器,控温控湿精确波动小。

进口温湿度控制器寿命长，高精度cf120字 × 6行lcd显示器，键盘输入，操作简便。

箱体左侧有直径25mm或50mm测试孔，便于实验操作与测量温度。

内置式水槽可拉出加水，方便使用。

品质保证

国际品牌压缩机和循环风机，使温度分布均匀。环保制冷剂（r134a）效率高，能耗低，促进节能。

独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。

采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作。

多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。

安全功能

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。

温度偏高、偏低和超温报警。

压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护，缺水保护等。

方便的数据处理（选配）

可连接打印机或485通讯接口，具有usb数据转移接口（u盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

可程式触摸屏控制器：（选配）

采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，观察直观，易操作。

中英文操作界面可任意选择，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线。

可预设100组1000步999次循环的程序，每段时间设定最大值为99小时59分。

具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机。

具有p.i.d自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。

具有rs-232或rs-485通讯接口，可在电脑上设计程式，监视试验过程和执行开关机等功能。

在电脑上安装专业控制软件，可实现同时监测与控制9台设备。

在电脑上实时分析与存储数据，形成excel文档或word文档方便打印。

技术参数：

型号	bphs-高低温湿热试验箱			
	bphjs-高低温(交变)湿热试验箱			
	bphs-060a(b、c)	bphs-120a(b、c)	bphs-250a(b、c)	bphs-500
	bphjs-060a(b、c)	bphjs-120a(b、c)	bphjs-250a(b、c)	bphjs-500
温湿度范围	a：-20 ~120 ; b：-40 ~120 ; c：-60 ~130			
温度波动度	± 0.5			
温度均匀度	± 2			
湿度范围	30~95%rh			
湿度波动度	± 3%rh			
压缩机	原装进口压缩机			
内胆尺寸(mm)	400 × 380 × 450	500 × 400 × 600	600 × 600 × 700	800 × 700
(w × d × h)	650 × 1040 × 1650	700 × 1040 × 1750	700 × 1160 × 1850	998 × 1020
电源电压	a型号：ac220v 50hz b、c型号：ac380v 50hz			

本产品的加工定制是是，品牌是BAIDIAN，型号是BPHS-120C