

# 便携式恒温培养箱BX-10 手提恒温培养箱

产品名称	便携式恒温培养箱BX-10 手提恒温培养箱
公司名称	上海科辰实验设备有限公司
价格	1180.00/个
规格参数	类型:恒温培养箱 品牌:上海科辰 型号:BX-10
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-256
联系电话	021-55897301 13061798489

## 产品详情

便携式箱体设计手提方便适合室外应急，车载运输等多种场地使用。

采用先进的数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作微生物、种子发芽、细菌、细胞培养等。·升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有更强大的数据处理功能·数码显示屏显示各设定参数和实测参数·高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯·考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护·安全功能：停电报警、传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器（可调）、独立式漏电、过电流跳闸保护、自动停机、自监视计时器、来电恢复、参数加密、参数记忆、温度表示校正。·具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行·极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗·采用304镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器永无锈蚀之虑。·采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑p.i.d温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。·热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。·采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换。·可配打印机或rs485接口，用于连续打印或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）·赠送使用视频教学

产品名称	电热恒温培养箱
产品型号	bx-10
显示方式	数码显示
电源电压	ac220v 50hz
控温范围	室温+5 ~ 45

温度分辨率	0.1
波动度	± 0.1
工作环境温度	5 ~ 40
输入功率	200w
内胆尺寸 (w*d*h) mm	180*230*180
外形尺寸 (w*d*h) mm	280*310*300
载物托架 (标配)	无
定时范围	0 ~ 9999 min
售后	全国联保服务
开门方式	手动开门
观察窗	无
容积	8l
库存情况	现货

本产品的类型是恒温培养箱，品牌是上海科辰，型号是BX-10，有效容积是7（L），温度范围是RT+5 ~ 45（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是3（%），电源电压是220（V），功率是200（W），尺寸是280\*310\*300（mm），净重是15（KG），工作室尺寸是180\*230\*180（mm），加工定制是是，显示方式是数码显示