600:600坡莫合金音频隔离变压器 音频隔离器

产品名称	600:600坡莫合金音频隔离变压器 音频隔离器
公司名称	深圳市鹏讯视威科技有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:PX 铁心形状:EI型 型号:600:600
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区建设西路120号706房
联系电话	0755-84066605 18681560552

产品详情

坡莫合金10k:10k 音频隔离变压器：变压器上标注测量数值。高品质音频升压变压器，进口坡莫合金材料绕制，可滤波消除交流噪声干扰，数码味克星。用于各种高端专业hifi前级，音频信号升压使用。

专为音响无源前级变压器设计生产。可做输入、不平衡转平衡、平衡转不平衡、降压、升压、隔离使用，有很好的使用效果。三层铜箔内外屏蔽，特弗龙镀银屏蔽引线（如图，有的骨架为5脚的，中间脚为屏蔽脚），使用时屏蔽接地可明显提升效果。

采用含镍量为80%高导磁性镍材的进口料带冲制剪割，放在高速冲床上用特制的钨钢模高速冲压后，放在氢气炉里经过复杂的热处理工艺，不生锈耐腐蚀可长期使用。

坡莫合金材料片发白发亮反光，一眼就能识别。铁芯尺寸：长25.5mm×高19mm×叠厚7mm，新款变压器片厚仅0.16mm 。高纯度无氧铜漆包线绕制，使音频信号完美传输。

输入10k欧铜阻实测约280欧至320欧左右，电感约200h至300h左右。输出10k铜阻实测约380至440欧左右，电感约200至300多享。仅供参考！

变压器上标注测量数值，参数测试挑选相近出售。参数由美国hp 4262a lcr 电桥测量，电感120hz档测量。

频率响应：20hz—20khz

交流阻抗：10k:600（1+1:1+1）

直流阻抗：150+150:43+43

电感量：初级串联90h左右，次级串联10h左右

因为测量标准，测量仪器，环境温度的不同，实际测量数据可能会有+ -
偏差，以实际测量为准。

本产品的品牌是PX，铁心形状是EI型，型号是600:600