

环形功放变压器 音频变压器 专业生产后级功放变压器

产品名称	环形功放变压器 音频变压器 专业生产后级功放变压器
公司名称	广州市华普诺电子有限公司
价格	155.00/个
规格参数	电压比:220:46 电源相数:单相 额定功率:680W
公司地址	广州市白云区江高镇民营企业工业园凤翔中路62号
联系电话	86-020-36679748 13660234957 13822271836

产品详情

产品电气参数/parameter

额定功率	680va	空载损耗	< 6
额定频率	50hz	抗电强度	pri
输入电压	ac220v ± 10% (红)	绝缘阻抗	pri
输出电压	双46v/双24v	输入引线	ul1
输出电流	5.43a/3.75a	输出引线	ul1
保护装置	自恢复温控保护	谐波含量	< 0

音频变压器的工作原理

电源变压器是在一个固定频率上工作的，如50hz、60hz、或400hz等。而音频变压器工作在一个较宽的频带上，如20-20000hz的音频范围内。变压器的漏电感 l_s 和分布电容 c_o ，在电源变压器是可以忽略不计的，而在音频变压器中，尤其在高频端则成为决定其电容气指标的主要因素。因而在对进行结构设计时，需要采用取一定的措施来减少漏感和分布电容。

音频变压器是音频放大器中的一个组成部分，所以在进行音频变压器设计时，即要确定变压器的各项主要参数，还要研究放大器和音频变压器之间的相互关系。

按照变压器在放大电路中的部位与作用可以分为输入变压器、级间变压器、输出变压器和线间变压器等，在特殊场合中使用的尚有匹配变压器、调幅变压器和超声波变压器等。

产品特性/product features

长寿命电源 long-life	高硅高磁感铁芯+双重绝缘高强度全铜
绿色电源 energy-conserving	更小的空载电流和空载待机损耗

高效电源	high efficiency	更高的能量转换效率
低温电源	low temperature	零下三十度可正常启动并稳定工作
健康电源	no radiation	高频电磁辐射和电磁干扰为零
高品质工艺	high quality	标准化的绕制工艺和焊接水平

变压器打样客户需提供如下参数：

- 一：客户必须提供变压器输出功率。
- 二：客户须要提供输入电压和输出电压，没有输出电压有输出电流也可以。
- 三：如果客户能提供变压器温升给们更好。
- 四：客户对产品尺寸要求，外径*内经*高度。
- 五：引出线是否加端子，引出线长度是多长。
- 六：是否加温度开关，或者加保险。
- 七：客户对变压器耐压要求。

变压器打样说明如下：

公司规定：凡是打样都要收取样品费用，样品寄出测试合适，批量下单生产时，之前所收取的样品费可在这面抵退跟扣除，或者，你测试样品不合格达不到你的要求，你可直接寄回样品与我司，我司会立即退还你的费用，并且运费可由我们来出。

- 一：.生产周期：订单落实后7个工作日可交货
- 二：付款方式：预付30%订金，70%款到发货
- 三：最小订量：根据不同产品的规格型号，数量要求有所不同
- 四：凡在我司订购的产品，3年内免费保修，1年内包退换，只收取运来回运费，不收取其他费用。

联系人:郭燕平

联系电话：13250291393

公司固话：020-36679748

公司传真：020-36678248

联系qq：2420746342

公司地址：广州市白云区石井镇龙湖村润佳工业园龙滘路1218号

公司网址：www.hpndz.com

本产品的电压比是220:46，电源相数是单相，额定功率是680W，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是自然冷却，频率特性是低频，品牌是华普诺，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是环形，效率()是95%，型号是HPN-680VH，加工定制是是，应用范围是功放电源变压器