

工业型PP风阀门 风量调节阀门

产品名称	工业型PP风阀门 风量调节阀门
公司名称	深圳市宝安区沙井熙诚塑胶制品经营部
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:熙诚 型号:63-1400
公司地址	广东深圳市宝安区深圳市宝安区沙井镇新和大道共和北方永发科技..
联系电话	86 0755 88215235 18038072528

产品详情

产品介绍：

产品信息：名称：pp风阀品牌：熙诚 货号：直径63-直径1400 颜色：米灰色

产品特点：

pp塑料风量调节阀,用pp材料做,耐用.可定做各种规格。

pp手动风阀

规格：

63mm、 75mm、 90mm、 110mm、 160mm、
200mm、 250mm、 315mm (最大直径1800mm)

别名：风阀、风量调节阀、手动风阀等

安装方式：承插式、法兰式工艺优点：无焊接、美观大方、密闭性好

成型风阀实拍图：

注塑成型

注塑成型

加工风阀特写图：

手工加工

手工加工

产品展示：

产品介绍：

pp聚丙烯手电动风量调节阀

规格：

50mm、 63mm、 75mm、 90mm、 110mm、
160mm、 200mm、 250mm、 315mm、（最大直径1800mm）

别名：风阀、风量调节阀、手动风阀.电动风阀等

材质：pp

开启方式：手动

工艺：

手工焊接(直径350mm~1800mm)

成型风门(直径63mm~315mm)

安装方式：

承插式、法兰式

直径63mm-315mm为承插式（亦可焊接法兰），

直径315m-1800mm为法兰式。

工艺优点：无焊接、美观大方、密闭性好

颜色：米灰色

深圳市熙诚塑胶有限公司承诺：我们的风阀产品为，pp全新料！

回收料和全新料的区别：

废旧塑料经再生加工后，功能有不一样程度的降低，首要是由光老化、氧化和热老化导致的。功能降低程度的巨细首要取决于运用年限和环境。而在室外运用，年限长、环境差（如受压力、电场、化学介质等效果）的商品功能就差，乃至无法收回。因为再生过程中的热老化，再生料色彩由浅变深。如：聚氯乙烯：再生后变色较显着，一次再生挤出后会带有浅褐色，三次则简直变为不透明的褐色。比粘度在二次时不变，两次以上有降低倾向。聚乙烯：聚乙烯再生后功能都有所降低，色彩变黄。经屡次挤出后，高密度聚乙烯粘度降低，低密度聚乙烯粘度上升。聚丙烯：一次再生时，色彩简直不变，熔体指数上升。两次以上色彩加剧，熔体指数仍上升。再生后易断裂强度低和伸长率会变小！

请认准我们的品牌：（熙诚）

本产品的加工定制是是，品牌是熙诚，型号是63-1400，适用风机是所有风机，风管，产品别名是PP风量调节阀，风机压力是中压风机，气流方向是轴流，材质是PP，性能是防腐风机，类型是抽风机，用途是管道风机