

煤气止回阀底阀H42X-10

产品名称	煤气止回阀底阀H42X-10
公司名称	荥阳市高山水暖阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:高宏 型号:H42X-10
公司地址	河南荥阳市高山镇许村
联系电话	86 0371 64865318 13949050506

产品详情

产品介绍

底阀也叫水泵底阀，一般安装在水泵底部，起到防止介质（水）逆流的作用。底阀由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成.底阀主要是铸铁法兰连接，阀瓣多为单瓣，阀盖上面有多个进水口和加强筋，以使介质进入阀体时不易堵塞，密封圈为熟橡胶垫，经久耐磨。

安装使用注意事项：

- 1、在安装前先将阀芯中的木质支撑物去掉，否则不能使用
- 2、安装要求：安装在水泵吸水管的底部，安装时应保证其垂直状态。
- 3、启动：首次启动前向引水管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入垂直管，以完成泵水过程。
- 4、检修：一般情况下使用不必检修。当需要检修时，只需将底阀中口打开，更换阀芯橡胶垫即可，检修后仍按首次启泵方法启动。

性能规范

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）mpa	密封（水）mpa		
h42x-1.0	1.0	1.5	1.1	50	水

主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	碳钢
密封圈	橡胶
垫片	石棉板

外形尺寸和连接尺寸

型号	公称通径dn (mm)	尺寸 (mm)							
		d	d1	d2	b-f	z- d	d0	h0	h
h42x-1.0	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	1
	65	160	130	110	16-3	4-14	168	25	1
	80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	1
	100	205	170	145	18-3	4-18	247	40	2
	125	235	195	175	20-3	8-18	272	43	2
	150	260	225	200	20-3	8-18	315	38	2
	200	315	280	255	22-3	8-18	405	65	3
	250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	4
	300	435	395	262	24-4	12-23	510	90	5

本产品的加工定制是是，品牌是高宏，型号是H42X-10，种类是升降式，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，结构形式是升降式，公称通径是40（mm），适用介质是水，形态是升降式，压力环境是低压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直动式，规格是DN40