

法兰底阀H42W-6P 600LB

产品名称	法兰底阀H42W-6P 600LB
公司名称	温州纽科对外贸易有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:450 () 工作压差:5 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 江北街道罗马城12幢3单元405室
联系电话	86 0577 67995180

产品详情

详情欢迎来电咨询。

概述:该阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接.结构与原理:本阀由阀盖,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

性能规范: 不锈钢底阀结构公称压力: 1.0mpa-10mpa公称口径: dn15 ~ dn600适用介质: 水、油、及非腐蚀性介质适用温度: -20—— 400 °C
主要部件材料: 304执行标准: asme b16.34试验标准: api598

主要外形尺寸: 可根据客户要求定做

型号	公称口径 dn(mm)	h	d	d1	d2	z-d	
h42	32	105	120	90	70	4- 14	水
	40	110	130	100	80	4- 14	
	50	125	140	110	90	4- 14	
	65	150	160	130	110	4- 14	
	80	175	185	150	128	4- 18	

	100	190	205	170	148	4- 18
	125	240	235	200	178	8- 18
	150	280	260	225	202	8- 18
	200	360	315	280	258	8- 18

本产品的介质温度是450（ ），工作压差是5，材质是不锈钢，品牌是NKV，型号是H42W，产品别名是升降式止回阀系列，适用范围是详略介绍，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是止回，适用介质是水气油，压力环境是高压，规格是DN50-PN100