

# 不锈钢底阀/北阀/H12W-10/16

产品名称	不锈钢底阀/北阀/H12W-10/16
公司名称	广州市桂阀机电设备有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:北阀 型号:H12W-10/16 材质:不锈钢
公司地址	广州市中山大道中路398号晨竣大厦
联系电话	020-32096366 15802023078

## 产品详情

底阀性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）mpa	密封（水）mpa		
h42x-2.5 , h12w-16p	0.25	0.4	0.25	50	水

底阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	灰铸铁
密封圈	橡胶
垫片	石棉板

底阀外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径d n (mm)	尺寸 (mm)									重量 (kg)
		d	d1	d2	b-f	z- d	d0	h0	h	)	
h42x-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	142	4	
	65	160	130	110	16-3	4-14	168	25	180	6.5	
	80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	197	8.5	
	100	205	170	145	18-3	4-18	247	40	230	143.5	
	125	235	2500	175	20-3	8-18	272	43	270	18	
	150	260	225	200	20-3	8-18	315	38	297	24	
	200	315	280	255	22-3	8-18	405	65	382	38	
	250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	460	64	
300	435	395	262	24-4	12-23	510	90	530	98		

### 【底阀选用】：

- 1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装底阀或止回阀；
- 2、止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；
- 3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用底阀或立式升降止回阀；

### 应用：

为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装

底阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；

一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀；

介绍：底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞。主要应用在抽水的管路上水道和支承的作用。口径有单瓣、双瓣、多瓣型、有法兰连接和螺纹连接

零件：底阀由阀体、阀瓣、阀盖、衬套、密封圈等零件组成。详见下图水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。

### 参数：

公称压力：pn0.25mpa

公称通径：dn15 ~ dn350

适用介质：水、油、及非腐蚀性介质

执行标准：q/12 nj3583-2001

试验标准：gb/t13927-1992

### 其他技术参数备注：

- (1) 底阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！
- (2) 连接形式：法兰
- (3) 传动方式：手动、气动、电动

(4) 口径从dn15-dn600；压力从0.6mpa-1.0mpa；温度-20 -600

(5) 材质有：碳钢、不锈钢

### h12w不锈钢丝扣底阀

底阀用途底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接.底阀由阀盖,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

- 1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀；
- 2、止回阀一般适用于清静介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；
- 3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀；

升降式性能规范 公称压力：pn0.25mpa

公称通径：dn15 ~ dn350

适用介质：水、油、及非腐蚀性介质

执行标准：q/12 nj3583-2001

试验标准：gb/t13927-1992

本阀系属止回阀，主要用于防止管路中的流体介质倒流，适用介质如：水、油、及非腐蚀性介质。主要用于一般用于低压管道。

本产品的品牌是北阀，型号是H12W-10/16，材质是不锈钢，适用范围是水，产品别名是不锈钢丝扣底阀，连接形式是丝扣链接，公称通径是20-65（mm），适用介质是油品水，主体材料是不锈钢，用途是溢流，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是阀体，形态是球式，规格是DN20-DN200