

泥浆泵 混流泵 3PNL泥浆泵

产品名称	泥浆泵 混流泵 3PNL泥浆泵
公司名称	安国市仁瑞泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仁瑞 型号:3PNL 驱动方式:电动
公司地址	安国市石佛镇石佛村利民区39号
联系电话	13323220526 15630860252

产品详情

产品特点

- 1、可输送高浓度高粘度 $<10000\text{pas}$ 及含有颗粒的悬浮浆液。
- 2、输送液流稳定、无过流、脉动及搅拌、剪切浆液现象。
- 3、排出压力与转速无关，低流量也可保持高的排出压力。
- 4、流量与转速成正比，通过变速机构或调速电机可实现流量调节。
- 5、自吸能力强，不用装底阀可直接抽吸液体。
- 6、泵可逆转，液体流向由泵的旋转方向来改变，适用于管道需反正向冲洗的场合。
- 7、运转平稳、振动、噪声小。
- 8、结构简单、拆装维修方便。

i-1b型浓浆泵广泛就应用于化工、制药、酿造、造纸、食品等单位。

故障排除水泵振动

原因：泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏；

解决方法：调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承。

泵上水慢

原因：前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满；

解决方法：调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置。

泵不吸水

原因：灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大；

原解决方法：继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙。

出水压力

压力小、流量小

原因：泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损；

解决方法：排空泵内气体、调节间隙调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板。

泵磨损快

原因：施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长；

解决方法：更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽蚀。

叶轮轴颈磨损快

原因：高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心；

解决方法：更换高于泥浆泵扬程的高压泵、更换盘根、调节同心度。

本产品的品牌是仁瑞，型号是3PNL，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是污水泵，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，适用范围是矿上建材造纸食品。。，流量是108（m³/h），扬程是21（m），转速是1470（rpm），吸入口径是125（mm），排出口径是75（mm），工作温度是60（ ），工作压力是0~1000（mpa），重量是280（kg），电压是380（V），功率是22（kw），规格是3PNL