

# 耐腐蚀不锈钢混流泵

产品名称	耐腐蚀不锈钢混流泵
公司名称	靖江市东盛泵阀制造有限公司
价格	109000.00/个
规格参数	品牌:东盛 型号:SPP60-60 驱动方式:电动
公司地址	中国 江苏 靖江市 新桥镇飞跃北路（港西收费站）
联系电话	86-052384325160 13852859770

## 产品详情

开17%增值税发票

温馨提示

以下产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

spp不锈钢混流泵

spp化工混流泵为卧式离心泵，适用于化工流程中强制循环、海水养殖、城市煤气工程、水处理系统。spp泵能够经济有效地输送大流量、低扬程的、纯净的或含有一定颗粒的，化学中性的或有腐蚀性的液体（强腐蚀性液体需说明）。spp化工泵性能高、能耗小，泵在整个机能范围内的能耗平均，可以在闭阀下启动，而电机不至过载，过流截面大，不易堵塞，结构坚固，使用寿命长，是文明先进工厂的理想设备。

spp化工混流泵

spp混流泵结构化工混流泵为卧式可拉出式结构。泵轴装有防护轴套，轴承用稀油润滑，轴承箱里的泊位，可由“恒位”油杯来控制。在检查或拆卸叶轮、轴封时，毋须将与泵体相连接的管路拆开，泵体上铸有支脚，可承受来自管路的任何载荷，并直接传给基础，因此，转子不会因泵承受载荷而产生弯曲，从而保证了轴承具有最佳的使用寿命。泵上还配备完整的排气装置，以供吸入管路排气。轴封采用填料密封或双端面机械密封。轴承采用skf进口轴承。传动从驱动端看泵，为顺时针方向旋转。

spp化工混流泵流量和扬程等性能参数表

泵性号 转 速n(r/min)	叶轮 代号	叶轮 外径(m)	流量 q (m <sup>3</sup> /h)	扬程 h (m)	汽蚀余量 (npsh)r (m)	电机型号及功率(kw)				
						输送介质密度(kg/m <sup>3</sup> )				
						1000		1350		
spp17 1/2-2 0n=1450	abcd	2362222101 98.5	3603403203 00	8.57.56.35.0	3.2334.5	1511117.5	160l160m1 60m132m	18.5151111	180m160l1 60m160m	321
spp20-25n =1450	abcd	2702542402 26.5	5305004604 30	11.2108.515	43.93.85.5	222218.515	180l180l180 m160l	30302218.5	200l200l180 l180m	180
spp20-25n =970	abc	270254240 26.5	350330300 30	54.53.9	43.83.6	7.57.55.5	160m160m 132m	11117.5	160l160l160 m	160
spp221/2-2 5n=1450	abcd	3042852702 55	7006506255 75	15.81411.59 .5	5555	45373022	225m225s2 00l180l	55554530	250m250m 225m200l	75
spp25-25n =1450	abcd	3383173002 83.5	9008507807 25	24211814	65.966.1	90755545	280m280s2 50m225m	110907575	315s280m2 80s280s	1
spp25-30n =1450	abcd	317300283.1 5	1100104095 0880	19.51714.81 2	6.465.89	90755545	280m280s2 50m225m	110907575	315s280m2 80s250m	1
spp25-30n =970	abcd	3383173002 83.5	7507006506 00	8.57.66.55.3	4.743.87.2	302218.515	225m200l2 200l1180l	37302218.5	250m225m 200l2200l1	45
spp30-35n =970	abcd	4053803603 40	1300120011 501050	12.21197.2	4.4446	75554530	315s280m2 80s225m	75755545	315s315s28 0m280s	110
spp35-35n =970	abcd	4724444203 96.5	1600150014 501300	2131713.51 1	5.25.35.57.8	132907555	315m3315 m1315s280 m	1601321107 5	355s2 315 m3315m2 315s	1
spp35-40n =970	abcd	4724444203 96.5	2000190018 001700	171512.210	65.55.28	1321109075	315m3315 m2315m1 315s	1601601109	355s2355s2 315m2315 m1	1
spp35-40n =730	abcd	4724444203 96.5	1500145013 501250	9.68.175.7	43.93.65.8	55453730	315s280m2 80s250m	75755537	315m1315 m1315s280 s	110
spp40-40n =970	abcd	5405074804 53	2400230021 002000	28221814.5	7779.8	2501851321 10	355l355s33 15m3315m 2	250185160	355l355s33 55s2	2
spp40-45n =970	abcd	5405074804 53	3200300028 002500	20.618.516 13.5	87.57.17	2502001601 32	355l355s13 55s2315m3	220185	335m3355s	
spp40-45n =730	abcd	5405074804 53	2400220020 001800	11.610.99.5 8	65.458	110907555	315m3 315m3 3115m1315 s	1321321107 5	355s2355s2 315m3315 m1	185
spp45-50n =730	abcd	608 5715 40510	3300 310 029002600	15 .813.812 10.2	5.2557.3	1851601321 10	355m355s4	160132	355s4355s2	

							355s3						
							315m2						
spp45-50n =580	abcd	6085705405 10	2600250023 002200	108.67.86	3.43.135.8	90757555	355s2315m 3315m3315 m3	1321109075	355m355s4 355s2315m 3	16			
spp50-50n =730	abcd	6756346005 67	3700340032 003000	24201612.8	5557	185132	344m355s2	185	355m				
spp50-55n =730	abcd	675634 6 00567	4500430040 003800	2017.51512. 3	5.55.157.6	185	355m						
spp50-55n =580	abcd	6756346005 67	3600340032 003000	12.611 9. 48	3.83.43.15.8	1601321109 0	355l355m3 55s4355s2	160132	355l355m				
spp55-60n =580	abcd	7426966606 23	4800440041 003900	1513.511.59 .5	5.254.07 2	132132	355m355m						
spp55 ~ 60 n=480	abcd	7426966606 23	3900370034 003200	10.59.186.5	3.53.22.92.7								
spp60-60n =580	abcd	8107607206 80	5200500045 004300	21.5171411	5.65.65.67.8	注：1、订货时。泵名称由泵型号和叶轮代号组成，如SPP60-60-25泵，叶轮代号为a，则泵名称为spp20-25a。2、本表所列的泵，此表中空白处的电机型号在订货时另							
spp60-65n =580	abcd	8107607206 80	6200580054 005100	17151310.5	6.265.88								
spp60-65n =480	abcd	8107607206 80	5200490047 004400	11.5108.57	4.33.83.77								

本产品的品牌是东盛，型号是SPP60-60，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，材质是不锈钢，叶轮数目是单级，适用范围是海水处理、化工流程中强制循环、城市煤气工程，流量是5200（m<sup>3</sup>/h），扬程是21.5（m），转速是580（rpm），吸入口径是600（mm），排出口径是600（mm），工作温度是-10-50（℃），工作压力是50（mpa），重量是70（kg），电压是220（V），功率是50（kw），规格是SPP60-60