

# 产品值得信赖：农田灌溉泵大流量城市排水泵离心泵.

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 产品值得信赖：农田灌溉泵大流量城市排水泵离心泵.     |
| 公司名称 | 安国市圣恒水泵门市部                   |
| 价格   | 4200.00/个                    |
| 规格参数 | 品牌:圣恒<br>型号:200HW-5<br>材质:铸铁 |
| 公司地址 | 河北安国市路景水泵工业区                 |
| 联系电话 | 86 0312 3429263 15833336541  |

## 产品详情

圣恒产品概述：

### 1、概述：

hw系列泵为卧式、单级、单吸后开式蜗壳混流泵。具有结构合理、使用可靠、检修方便，而且效率高、体积小、重量轻等优点。

### 2、适用范围：

hw系列泵适用于输送清水，浓度不超过3%的纸浆或 $ph=3\sim 10$ 、纤维长度小于80mm的溶液，以及物理、化学性质类似水的其它液体，被输送液体温度不应高于50。广泛用于农业排灌、工业废水和城市给排水。其中hw特低扬程混流泵扬程低、流量大、能耗低、效益高，特别适合低扬程地区的泵站建设与改造。

### 3、性能范围：

流量180~900m<sup>3</sup>/h 扬程3~12.5m

进口直径150~300mm 配套功率4~30kw

### 4、材质说明：

|    | 清水型   | 纸浆型   | 污水型         |
|----|-------|-------|-------------|
| 泵体 | ht200 | ht250 | 根据溶液的ph值不同而 |
| 叶轮 | ht200 | 球墨铸铁  |             |
| 轴  | 45#   | 45#   |             |

|    |       |           |           |
|----|-------|-----------|-----------|
| 泵盖 | ht200 | ht250     |           |
| 密封 | 填料密封  | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |

### 5、hw混流泵工作性能参数表

| 型号       | 额定性能                     |          |            |        |          | 功率       |                 | 皮带轮直径<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|----------|--------------------------|----------|------------|--------|----------|----------|-----------------|---------------|------------|
|          | 流量 q (m <sup>3</sup> /h) | 扬程 h (m) | 转速 n/(rpm) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 轴功率 (kw) | 配用功率 (kw) 及电机型号 |               |            |
| 150hw-5  | 180                      | 5        | 1450       | 82     | 3        | 2.99     | 4               | 200           | 80         |
| 150hw-7  |                          | 7        | 1450       | 82     | 4.2      | 4.48     | 5.5             |               | 80         |
| 150hw-12 |                          | 12.5     | 1450       | 82     | 5.5      | 7.47     | 11              |               | 95         |
| 200hw-3  | 360                      | 3        | 970        | 80     | 5        | 3.8      | 4               | 250           | 130        |
| 200hw-4  |                          | 4        | 1075       | 81     | 5        | 4.9      | 5.5             |               |            |
| 200hw-5  |                          | 5        | 1145       | 82     | 4        | 5.98     | 7.5             |               |            |
| 200hw-8  | 450                      | 8        | 1450       | 83.5   | 4        | 11.5     | 15              |               |            |
| 250hw-3  | 450                      | 3        | 725        | 80     | 4        | 4.5      | 5.5             | 280           | 195        |
| 250hw-4  | 485                      | 4        | 865        | 82     | 4        | 6.5      | 7.5             |               |            |
| 250hw-5  | 540                      | 5        | 970        | 82     | 4        | 8.97     | 11              |               |            |
| 250hw-8  | 680                      | 8        | 1225       | 82     | 4        | 18.1     | 22              |               |            |
| 300hw-3  | 720                      | 3        | 660        | 81     | 5        | 7.3      | 7.5             | 300           | 290        |
| 300hw-4  | 720                      | 4        | 730        | 82     | 5        | 9.6      | 11              |               |            |
| 300hw-5  | 792                      | 5        | 800        | 83     | 4        | 13.0     | 15              |               |            |
| 300hw-8  | 900                      | 8        | 970        | 84     | 4        | 23.1     | 30              |               |            |
| 350hw-4  | 920                      | 4        | 730        | 81     | 4.5      | 12.35    | 15              | 300           | 360        |
| 350hw-5  | 1000                     | 5        | 800        | 80     | 4.5      | 16.5     | 18.5            |               |            |
| 350hw-8  | 1000                     | 8        | 970        | 85     | 5        | 25.35    | 30              |               |            |
| 400hw-7  | 1260                     | 6.8      | 730        | 85     | 5        | 27.13    | 30              | 350           | 420        |
| 400hw-10 | 1400                     | 9.9      | 730        | 85     | 5        | 43.88    | 55              |               | 480        |

本产品的品牌是圣恒，型号是200HW-5，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是潜水泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是100 (m<sup>3</sup>/h)，叶轮数目是1，扬程是5 (m)，汽蚀余量是4.0 (m)，吸入口径是350 (mm)，排出口径是350 (mm)，结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380 (V)，规格是200HW-4,150HW-12,100HW-5,150HW-8