

# 潍柴动力柴油发电机组 配50kw铜线发电机

产品名称	潍柴动力柴油发电机组 配50kw铜线发电机
公司名称	跃联电机（上海）有限公司
价格	15300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:潍柴（分厂） 型号:ZHK4105ZLD
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号7幢406室
联系电话	86 021 4009622368 13918911866

## 产品详情

跃动-山东潍柴系列，潍柴系列柴油机是由与英国里卡多公司联合研制研制的新一代动力，分四缸、六缸，系直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室式告诉柴油机，缸径95-113mm，功率覆盖：26.5-155kw，转速1500rpm，具有油耗低、可靠性高、扭矩大、易启动、排放低、体积小、功率大、操作维护方便等特点。

常用50kw山东潍柴（分厂）系列柴油发电机组技术规格参数	
发电机组技术参数：	
机组型号：gf-50	稳态电压调整率（%）：±1
常用功率：50kw	电压波动率（%）：±0.5
备用功率：55kw	瞬态电压调整率（%）：+20～-15
额定功率因数：cosφ=0.8（滞后）	电压稳定时间（s）：1
额定输出电压：400v/230v	稳态频率调整率（%）：±1
额定电流（常用/备用）：90/99a	频率波动率（%）：±0.5
额定频率：50hz	瞬态频率调整率（%）：+10～-7
额定转速：1500rpm	频率稳定时间（s）：3
启动控制方式：手动	燃油消耗（100%负载）：231g/kw·h
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	噪声（lp7m）：100db（a）
外形尺寸：1800×650×1120（l×w×h mm）	机组重量：850kg
柴油机技术参数：	
品牌/产地：山东潍柴（分厂）	冷却方式：封闭式水循环冷却
型号：zhk4105zld	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：4/l型	调速方式：机械调速
缸径行程：105×125 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：16：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	转速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：昌隆/福建	防护等级：ip22
型号：跃动gf-50	接线方式：三相四线、y型接法

额定功率：50kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
∅直喷式内燃发动机（柴油）；	
∅交流同步发电机（单轴承）；	
∅适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
∅发电输出空气开关、标配控制屏；	
∅机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
∅干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
∅启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
∅工业用9db消音器及连接用标准件	
∅随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件（费用另计）：	
∅机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
∅电瓶浮充电器	∅防雨型机组（箱柜）
∅自保护、自启动机组控制屏	∅静音型机组（箱柜）
∅带“三遥”功能机组控制屏	∅移动拖车型电站（箱柜拖车）
∅ats自动负载转换屏	∅静音型移动电站（箱柜拖车）
保修期：	
（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）	
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！	
付款方式及交货期：	
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。	
执行标准：	
国际标准认证iso9001：2000	
行业执行标准gb/t2820.1997	
配送方式：	
上门自提、专车送货、汽车配载等	
联系我们：	
公司名称：跃联电机（上海）有限公司	
公司地址：上海市松江区沪松公路2511弄763号	
24小时免费直销热线：4009622368（高经理）	
电 话：021-67769075	
传 真：021-69207587	

本产品的加工定制是是，品牌是潍柴（分厂），型号是ZHK4105ZLD，输出功率是50（KW），额定电流是90.1（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400/230（V）