

充氮包装机 食品充氮包装机 药品充氮包装机

产品名称	充氮包装机 食品充氮包装机 药品充氮包装机
公司名称	利川市昶坤机械设备有限公司
价格	33000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 36000.00 加工定制:否 功能:充填,封口,包装容器成型,其他
公司地址	湖北 利川市 东城路49号
联系电话	013615860338

产品详情

产品图片
产品说明

真空充氮包装机适用于对各类鲜果，膨化食品，医药化工，土特产品，电子元件，石英坩埚，有色金属，名贵字画，古玩玉器，蔬菜鲜花等采取真空充氮包装均能达到抗氧，防腐，抗霉，防潮的保鲜储藏作用。充氮包装机适用行业餐饮、食品、大米、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、鲜花、工艺品、玩具、五金等

一。充氮包装机 概述：ch型真空充氮包装机，是我公司自行开发研制的新型真空充氮包装机。采用先进的微电脑集成线路控制系统，汉显操作界面，操作简单。机器设计新颖,集自行制氮，真空，充氮，封口包装于一体，实现了一机多能，产品采取真空充氮包装后大大提高了产品的保质期。

真空充氮包装机主要参数表：

1.型号：ch-a600

2.最大封口尺寸：580mm

3.机器功率：500w

4.工作电源：220v 50hz

5.工作速度：10-60次/h

6.尾气洁净等级：9999

7.外形尺寸：600 × 600 × 1300

8.重量：160kg

二．真空充氮包装机主要配置。

1，选用festo,smc,ark气动元件

2.控制系统采用台湾plc编程系统，文本数字控制，人机界面操作简捷

3.制氮系统采用德国进口bf分子筛

4.封口加热变压器能不间断工作的，安全，可靠

5.内置smc真空发生器，干净无油污染，无机械磨损

6.全不锈钢机柜，满足食品行业的卫生要求。

完美全面的安全设计。设备稳定封口美观真空效果良好，消除了国内同类产品封口不牢、抽气不充分、吸嘴退后痕迹滞留等问题

三。真空充氮包装的主要作用是：

1.除氧，以有利于产品的防潮,防氧化真空包装。产品霉腐变质主要由空气中微生物的活动造成，而大多数微生物的生存是需要氧气的，而真空包装就是运用这个原理，把包装袋内和内置的产品内腔的氧气抽掉，充入999氮气，使

微生物失去“生存的环境”。实验证明：当包装袋内的氧气浓度 1%时，微生物的生长和繁殖速度就急剧下降，氧气浓度 0.5%时，大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。

2.绝氧，防止产品氧化。高精密的五金，电子产品因洁净度要求很高，在运输过程中因空气的污染而令产品表面受潮，氧化，甚至受氧分子的作用而令电子产品的元件性能中的不稳定。所以，除氧隔绝氧气能有效地防止产品变质。

3.现代精密电子，半导体，多晶硅，精密五金器件的包装在普通环境下直接包装效果无法得到满足，产品的洁净度无法得到保证，在无尘室内完成生产组装甚至完成包装成为趋势。我公司的ck型外抽式真空充氮包装机能够满足无尘净化生产环境，要求高精密的电子，半导体，多晶硅，精密五金器件的防潮，抗氧化充氮包装。

四. 充氮包装机功能和工作流程:

1. 封口制程，直接封口。
2. 真空制程，先真空后封
3. 充氮i制程，先真空后充氮再封口。
4. 充氮ii制程，先真空后充氮后再真空充氮再封口。

五．充氮包装机特点：

- 1．双气嘴可单独、同步、交替真空,大大提高了工作效率。
- 2．真空充氮包装时间短，速度快。
- 3．超高真空度配置，真空度可达到0.093mpa。
- 4．无油真空发生器配置，干净，无二次污染。
5. 特别适合于大包装的真空充氮包装工艺

联系方式

联系地址：湖北省利川市

联系电话：13615860338 0718-7235228

传真号码：0718-7291155

腾讯 qq：794191538

阿里旺旺：hzyinanwang

公司简介

利川市昶坤机械设备有限公司一直致力于真空充氮包装机械,真空充氮包装设备的设计、制造与销售，是国内专业从事自动化真空充氮包装机械的产品集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司。

主要产品如：真空充氮包装机，气调保鲜包装机，碱性离子水机，食品保鲜制氮机，袋装水设备等产品已在制药、日化、食品、农药、电子材料等行业广泛使用，部分产品远销欧洲、美洲、中东、东南亚等地区。

利川市昶坤机械设备公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以“以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩！

本产品的建议零售价是¥36000.00，加工定制是否，功能是充填,封口,包装容器成型,其他，品牌是CH，型号是CH-A600，电压是220（V），功率是0.05（Kw），包装膜宽是580（mm），制成袋尺寸是580（mm），包装速度是5-10（袋/分钟），重量是160（kg），外形尺寸是600*600*1300（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是手动，适用对象是谷物,其他，适用行业是食品,化工,医药，物料类型是颗粒