

磁翻板液位计-磁性浮子液位计

产品名称	磁翻板液位计-磁性浮子液位计
公司名称	淮安市宏利源自动化仪表有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏利源 型号:HY-UHZ
公司地址	金湖县工业园区工二路18号办公楼一楼
联系电话	0517-86910038 18252328500

产品详情

磁翻板液位计 磁性浮子液位计 磁翻柱液位计

淮安宏利源仪器仪表有限公司是国内磁翻板系列产品的专业供应商，如果您有这方面的需求、疑问请联系我们，电话:0517-86910089,手机地址:金湖县工业园区工二路18号

hy-uhz型磁翻板液位计由本体、翻板箱（由红、白双色磁性小翻板组成）、浮子、法兰盖等组成，用于各类液体容器的液位测量。磁翻板液位计能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。hy-uhz系列磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位，全过程测量无盲区、显示醒目，读数直观，并且测量范围大，配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上下限报警和控制，配上hy系列液位变送器可将液位、界位信号转换成二线制4~20madc的标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制。hy-uhz系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。

工作原理：磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子（具有定向磁性源，按不同介质和压力针对研制）的作用促其翻板翻动并显示红白颜色，并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺，从而使液位的指示显得更加清晰。磁翻板液位计结构如下图所示：

主要技术指标1、量程范围（mm）：300~190002、介质密度（g/cm³）：0.5~23、介质粘度：0.02pa.s4、工作温度：-40~3505、压力等级（mpa）：326、测量精度（mm）：±107、安装方式：侧装式、顶装式、底装式8、防护等级：ip659、防爆等级：ib ct4（本安型）、d bt4（隔爆型）10、传输方式：4~20ma或开关量11、接口法兰：pn4.0 dn25 hg20593（侧装式）pn1.0 dn100 hg20593（顶装式、底装式），可以根据用户的需要特殊定制。

注：当液位计安能装受环境影响，空间位置l1 < 300订货时应明显提出。

在售后服务上宏利源尽量给您满足，为您解除一切后顾之忧。您的满意就是宏利源最大的成功。宏利源

愿与您携手感知美好的世界，创造更加美好的未来！

本产品的加工定制是是，品牌是宏利源，型号是HY-UHZ，测量范围是300 ~ 19000，测量精度是 ± 10 ，测量管材质是304，适用范围是侧装式、顶装式、底装式