

带上下报警型磁性浮子液位计

产品名称	带上下报警型磁性浮子液位计
公司名称	余姚市宝汇仪表厂
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宝汇 型号:YYZ
公司地址	浙江 余姚市 朗霞街道
联系电话	13486660377

产品详情

特点

适合容器内液体介质的液位、界位的测量。除现场指示，还可配远传变送器、报警开关、控制开关，检测功能齐全。指示新颖，读数直观、醒目，观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大，不受贮槽高度限制。指示机构与被测介质安全隔离，因而密封性好，可靠性高，使用安全。结构简单，安装方便，维护费用低。耐腐蚀、无需电源、防爆。

结构原理

液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器，驱动红、白翻柱翻转180°，当液位上升时，翻柱由白色转为红色、当液位下降时，翻柱由红色转为白色，指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度，从而实现对液位的指示。

主要技术参数

基本型

测量范围（即安装法兰中心距）

500、800、1600、1400、1700、2500、4000、6000、1000；

现场指示精度：±mm

工作温度：-196 ~ 200

介质密度差：0.15g/cm³（测量界位）

介质密度：0.45g/cm³（测量界位）

介质稳波：1st(10-4m²/s)

连接过程法兰

当浮子液位计压力等级为pn1.6、2.5、4.0mpa时，其过程连接法兰均接jb82.2-94可动凸面法兰制造(即p

n2.5mpa的压力等级仍配pn4.0mpa等级的法), 用户自配凹面法兰(可与带傲凹面法兰的阀门直接连接。
)当浮子液位计压力等级为pn6.4、10.0、16.0mpa时, 其过程连接法兰为jb82.0-91、dn25固定凸面法兰制造, 过程边接法兰等级与浮子液位计相同。(可与带傲凹面法兰的阀门连接)。用户如需特殊法兰(如hg
 j、gb、absi等标准,)需在订货时注明环境振动: 频率 25hz、振幅 0.5mm (在实际运行状态下)

测量范围(mm)	500	800	1100	1400	1700	2500	4000	6000
重量(kg)	14	17	21	24	28	36	52	74

液压报警器

输出形式: 三常开、三常闭开关信号能点容量: 22 远传量程: 0 ~ 6000mm(任意选用)精度: ± 10.0mm
 0vac 2a 工作寿命: >105万次报警精度: ± 5mm 供电 回差: ± 10.0mm 输出信号: 4 ~ 20madc 远传最大距
 电源: 24vdc、220vac 50hz 环境温度: -40 ~ 60 出线离: 3km 负载电阻: 250 (不包括导线电阻200) 供
 口接头: 内螺纹m20 × 1.5 防爆型式标志: 本安型ibll 电电源: 24vdc、220v.ac 50hz; 环境温度: -40 ~ 60
 bt4 隔爆型dibt4

液位远传装置

出线口接头: 内螺纹m20 × 1.5

本产品的加工定制是是, 品牌是宝汇, 型号是YYZ, 测量范围是0-10000, 测量精度是5, 测量管材质是30
 4, PP, 适用范围是0-1000