

KYOTTO单相直流固态继电器 KG1010D

产品名称	KYOTTO单相直流固态继电器 KG1010D
公司名称	深圳市凯优特电子科技有限公司
价格	72.00/个
规格参数	应用范围:控制 品牌:KYOTTO 型号:KG1010D
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙胜社区腾龙路淘金地 电子商务孵化基地A306
联系电话	暂无

产品详情

kyotto 凯优特固态继电器 原装全新 现货热卖

台湾原装 30年品质 认证齐全 厂家直销

本店向您承诺：只售原装全新产品，假一赔十。

kg20(dc - dc)(240vdc)

固態繼電器 (s.s.r)

kg2010d

kg2025d

kg2040d

kg2050d

kg2075d

kg 系列

規格說明：

型號.	控制電壓範圍	釋放電壓	投入電阻	最大負載電流	負載電壓範圍	最小破壞電壓	開路時洩漏電流	頻率範圍	最大瞬間承受電流	
-----	--------	------	------	--------	--------	--------	---------	------	----------	--

kg2010d	3 to 32 vdc	max 1.0 vdc	1.5 kohm	10 a	5-220vdc	240vdc	少於 3 ma	47~70hz	15a
kg2025d	3 to 32 vdc	max 1.0 vdc	1.5 kohm	25a	5-220vdc	240vdc	少於 5 ma	47~70hz	35a
kg2040d	3 to 32 vdc	max 1.0 vdc	1.5 kohm	40a	5-220vdc	240vdc	少於 7 ma	47-70hz	52a
kg2050d	3 to 32 vdc	max 1.0 vdc	1.5 kohm	50a	5-220vdc	240vdc	少於 7 ma	47-70hz	150a
kg2075d	3 to 32 vdc	max 1.0 vdc	1.5 kohm	75a	5-220vdc	240vdc	少於 7 ma	47-70hz	225a

型號.	瞬間電壓變化率	通電之後下降電壓	絕緣電阻	介質耐壓輸入 - 輸出	輸出 / 入端對外殼的瞬間耐壓強度	動作時間	釋放時間	容量進出	重量 (g)
kg2010d	200sec	2.0vrms	ohm	4000 vacrms	2500 vacrms	少於 2 msec	少於 1/2 循環	少於 15 pf	95 g
kg2025d	200sec	2.0vrms	ohm	4000 vacrms	2500 vacrms	少於 2 msec	少於 1/2 循環	少於 15 pf	95 g
kg2040d	200sec	2.0vrms	ohm	4000 vacrms	2500 vacrms	少於 2 msec	少於 1/2 循環	少於 15 pf	95 g
kg2050d	200sec	2.0vrms	ohm	4000 vacrms	2500 vacrms	少於 2 msec	少於 1/2 循環	少於 15 pf	95 g
kg2075d	200sec	2.0vrms	ohm	4000 vacrms	2500 vacrms	少於 2 msec	少於 1/2 循環	少於 15 pf	95 g

kyotto 的固态继电器有以下的有利的特征

高可靠性，寿命长

安全

低輸入功耗

没有接触点

没有触点火花

没有噪音

没有机械损害

不需要保养

不需要机械运行，电子装置

快速响应，适合在高频率运行

零点触发和随机触发的选择

本产品的应用范围是控制，品牌是KYOTTO，型号是KG1010D，触点负载是普通负载，触点切换电流是10A，触点切换电压是5-220VDC，触点形式是无触点，额定电流是10A，额定电压是5-220VDC，防护特征是高，线圈电源是3TO32VDC，线圈功率是0.01