

2A促销全铜调压器TDGC2-500直藕调压变压器

产品名称	2A促销全铜调压器TDGC2-500直藕调压变压器
公司名称	南京伍巴林电器有限公司
价格	125.00/个
规格参数	电压比:0-250V 电源相数:单相 额定功率:500VA
公司地址	南京市秦淮区中山东路110号
联系电话	86 025 84676252 13851684827

产品详情

tdgc2、tsgc2、tdgc2j、tsgc2j 系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点，达到调压、控温、调光、功率控制等目的。适用范围：广泛应于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控温调速、调光、及功率控制等目的，是种理想的交流调压电源。

调压器--型号规格 调压器重量 体积仅供参考

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台数
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	6
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	4
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	2
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	1
		5	350×380×270	390×420×310	26	1
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	1
		10	350×430×430	430×480×510	54	1
		15	350×430×590	430×480×670	80	1
		20	350×430×590	430×480×670	83	1
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	1
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	1

单相	tdgc2	0.2	120 × 110 × 120	320 × 280 × 150	3	4
		0.5	140 × 130 × 130	320 × 280 × 310	4	4
		1	200 × 180 × 180	430 × 240 × 440	6.5	4
		2	200 × 180 × 200	430 × 240 × 440	9	4
		3	220 × 180 × 200	480 × 280 × 260	11	2
		5	310 × 240 × 240	310 × 280 × 300	16	1
		10	310 × 240 × 410	330 × 280 × 500	36	1
		15	310 × 240 × 560	330 × 280 × 660	48	1
		20	310 × 240 × 770	330 × 280 × 800	56	1
		30	310 × 240 × 1500	390 × 340 × 1600	105	1
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)	包装尺寸(深 × 宽 × 高)(mm)	重量(kg)	台数
三相	tsgc2j	3	170 × 210 × 520	250 × 260 × 580	21	1
		6	210 × 250 × 520	290 × 300 × 580	31	1
		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42	1
		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	1
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	1
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	1
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	1
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	1
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	1
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	1
三相	tdgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	2
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	2
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	1
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	1
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	1
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	1
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	1

本产品的电压比是0-250V，电源相数是单相，额定功率是500VA，防潮方式是开放式，冷却方式是空气自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是飘峰，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是90，型号是TDGC2-500VA