

有填料方型快速平板式熔断器

产品名称	有填料方型快速平板式熔断器
公司名称	乐清市华悦熔断器有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:HYRO 型号:580M 产品系列:平板系列
公司地址	乐清市柳市镇方斗岩村
联系电话	13506679393 15888439261

产品详情

一.概述:

本系列导体器件保护用熔断器(以下简称快速熔断器)适用于交流50hz,额定电压250--1250v,额定电流30—3600a的电路中,作为整流二极管,晶闸管及其由半导体器件组成的成套装置短路和某些不允许过电流的过载保护.

本系列快速熔断器符合国家标准:gb13539.1,gb13539.4等效采用国际电工委员会标准:iec269-1,iec269-4.

本快速熔断器额定容量大,分断能力高,熔断速度快,限流特性显著,过电压低,分断 i^2t 小,额定功率损耗低,体积小,安装方便,安全可靠以及指示可靠动作等特点.

二.型号意义:

注:

陶瓷宽度 : 2=48*48 3=52*52 4=60*60 5=72*72 6=75*75 7=85*85 8=105*105
9=120*120

陶瓷高度 : 0=40 1=50 2=60 3=70 4=80 5=90 6=100 7=110 8=120

例如:580m9220 表示铜头平板式 , 陶瓷宽度为 : 120mm*120mm , 陶瓷高度为 : 60mm

三.其本参数:

本系列基本参数参照表:

四.正常工作条件:

环境空气温度上限不超过+40度时,下限不低于-5度,24小时内的平均值不超过+35度,年平均值不超过+20度.安装地点的海拔高度不超过2000m.安装在无爆炸危险的介质中,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及无导电尘埃的地方.在最高温度+40度时,湿度不超过50%,在较低温度下,允许有较高的相对湿度(如在+20度时为90%),在这样的条件下,由于温度的变化,可能引起凝露是允许的.该产品可以垂直,水平或倾斜安装,工作场所应无显著震动和冲击.该产品额定电流大于1250a以上,且长期使用在70%以上额定电流时,必须与水冷母线连接或强迫风冷.

五.结构及安装形式:

快速熔断器为传统的有填料封闭管式结构.填料一般采用传统的散装石英沙粒,对于额定电压较高或要求熔断器体积更小时,部分产品规格采用了固化石英沙粒的最新工艺,采用新工艺产品,其分断能力及各项性能指标,均有显著提高.

快速熔断器指示装置中的微动开关,其主要参数为:380v
5a,开关具有一对常开和一对常闭触头,动作 500g.

安装方式:m=铜头平板式 z=触刀插入式 l=弯头母线式 h=纯平板式
t=平板直脚母线式.

六.外形及安装尺寸:

外形安装尺寸见公司目录产品图片

七.定货须知:

快速熔断器的使用应符合正常工作条件.如与正常工作条件呈任一条款不符合时,请与本公司技术部协商处理.快速熔断器在运输,储存过程中,应注意防雨,防潮,避免激烈的震动和冲击.定货时请按型号意义要求,根据图表,完整的写明产品型号,尺码,额定电压,额定电流,结构形式,指示装置要求,以及定货数量.指示装置安装方向,如有特殊要求时,请按要求注明.用户如需要额定电压,额定电流所列表内没有的规定或外型安装尺寸,性能等有特殊要求的熔断器,请与本公司技术部联系协商解决.

本产品的品牌是HYRO,型号是580M,产品系列是平板系列,类型是快速熔断器,结构是快速熔断器,额定电压是250V-1250V(V),额定电流是3600(A),熔断器额定电流是30A-36000A(A),熔断体额定电流是3600(A),额定分断电流是120kA(A),外形尺寸是120*120(mm),产品认证是CE,物料编号是580M,应用场景是其他,保护对象是半导体器件的电流过载保护,装设地点是户内式,加工定制是,指示灯是指示装置,型号报价是580M