

ABB OFAFC3GG800 低压配电-

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ABB OFAFC3GG800 低压配电- |
| 公司名称 | 北京博联控科技有限公司 |
| 价格 | 773.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ABB 型号:OFAFC3GG800 额定电压:480 (V) |
| 公司地址 | 北京北京市大兴区西红门镇欣荣南大街5号院7号楼2单元802号 |
| 联系电话 | 18001393099 18701631283 |

产品详情

abb fuseline(ofa) 有填料封闭管式刀形触头熔断器

概述：abb 的ofm / ofs 熔断器监测器可迅速监测熔断器是否熔断，并及时反应，防止三相电机缺相运转。适合于所有类型的熔断器。熔断器是一种可靠的，经济的保护元件，按照iec标准60947-4-1关于电动机起动器的描述，对于保护定义了两种配合类型。按照配合类型2 熔断器保护可达到690 v。（一般而言，电压越高则熔断器保护的能力越强。）

配合类型1

:短路情况下，接触器和起动器不会对人身和设备造成伤害，但必须在维修或更换后才能继续工作。

配合类型2 :发生短路后，接触器和起动器能继续工作。

gg型熔断器是为了满足现代化工业和电力系统要求设计的，具备了分断最高短路电流的能力。当系统以额定工作电压，频率50 hz运行时，abb 熔断器的短路分断能力仍能超过00 ka。

ofa_ 熔断器规格分为：000,00, 1, 2, 3 和4 等额定电压可高达500 v；分断能力可高达120ka。

使用要求周围空气温度: a. $-5^{\circ}\text{c} \sim 40^{\circ}\text{c}$ b. 周围空气温度24 h

的平均值不超过 35°c 海 拔: 安装地点的海拔不超过2000m。大气条件:

大气相对湿度在周围空气温度为 40°c 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度（例如: 在 20°c 下，相对湿度可达90%），最湿月的月平均最大相对湿度 不超过90%，同时该月的月平均最低温度不超过 25°c ，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。频 率:

额定频率为45-62 hz。安装条件: 可垂直、水平或倾斜安装。

本产品的品牌是ABB，型号是OFAFC3GG800，额定电压是480 (V)，额定电流是800 (A)，额定分断电流是80K (A)，外形尺寸是OFAFC3GG800 (mm)，产品认证是CCC，物料编号是10094697，加工定制

是否