

美标多芯电子线

产品名称	美标多芯电子线
公司名称	深圳市联庭电线电缆有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:LianTingCable 型号:2464 线芯材质:裸铜线
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路桑达工业区411栋华发大厦4楼6639号
联系电话	13728726083 13723730773

产品详情

产品特点：

使用寿命长且性价比高，pvc材质使其耐磨且稳定性高，适用于室内。

与其他国产电缆相比：

1、性价比高，国外技术中国价格；2、米数准确，铜丝截面积、载流量均可达到客户的要求；3、我们更注重细节，印字清晰，表面印有米数；4、原材料选材经过较严格考查，自有材料配方；5、产品质量可靠，稳定性超强！

与其他进口电缆相比：

1、我们比进口电缆价格便宜；2、我们比国外品牌交货期短；3、提供选型、安装指导等全方位售后服务；4、种类齐全，订制性强，满足客户个性化需求！

在同行业中的优势：

1、品种齐全，质量可靠，寿命长，价格合理，性价比高；2、售前选型、方案提供；免费安装指导；快捷售后服务；3、库存足，货期短，几千种常备库存，18小时发货；4、定制化服务，根据使用环境提供合理的解决方案，使产品更贴合使用工况，使用寿命更长！交货快捷且性价比高，有24小时热线电话及售后服务。技术参数：

电压300v，测试电压2000v/5min(ac)，最小弯曲半径固定敷设5x电缆外径，温度范围固敷温度 200c~700c，耐油性：普通，耐候性：耐uv,适合户内使用，阻燃特性：符合iec60332-1，导体:多股精绞无氧铜丝,符

符合VDE 0295 Class 5标准绝缘材料：芯线绝缘为特种PVC混合料芯线接地标识：x=不带黄绿接地线，g=带有黄绿接地线，芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合，芯线颜色：颜色或数字打码区分（根据客户要求）中间包覆：聚合物薄带缠在芯线束外总屏蔽：镀锡铜丝编织，屏蔽率达85%以上挤压外护套低粘性，特种混合PVC料，外被颜色：黑色或灰色(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)，

1、机械2、自动化生产3、控制单元4、控制台及工厂布线5、办公设备6、大型空调，易于敷设偶尔运动场合7、室内电气安装

8、成套设备安装工程 9、暖气和空调工程10、非连续往返运动下的安装及固定敷设

本产品的品牌是LianTingCable，型号是2464，线芯材质是裸铜线，芯数是6，护套材质是PVC，电线最大外径是5.0（mm），标称截面是1.5（mm²），产品认证是UL，加工定制是是，额定电压是300V，额定温度是80℃，绝缘厚度是0.83mm，外径是0.76mm，线径是17/0.16mm，线规是22AWG，完成外径是1.6mm，护套厚度是0.83mm，适用范围是家用电线，电子产品，照明灯具，电阻是0.1Ω，颜色是贝吉色，每卷长度是180m