

热变形维卡软化点测定仪 XRW-300MA-

产品名称	热变形维卡软化点测定仪 XRW-300MA-
公司名称	承德市大加仪器有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大加 型号:XRW-300MA
公司地址	滦平县滦平镇工贸城33号
联系电话	0314-8580514 15076931515

产品详情

xrw-300ma型热变形、维卡软化点测定仪运用plc可编程控制器进行温度调节采用汉字液晶显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高，并在试验过程中可实时监控试验温度和变形量；试验结束时系统自动停止加热，该机可设定目标温度具有温度保护功能。该机是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。

该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t8802、gb / t1633、gb / t1634等标准要求。

主要技术参数：

温度控制范围：环境温度—300

升温速率：(120±10) /h (12±1) /6min

(50±5) /h (5±0.5) /6min

温度示值误差：0.1

温度控制精度：±0.5

最大形变示值误差：±0.01mm，

变形测量范围：0—1.5mm

试样架个数：3个

负载杆及托盘质量：68g

加热介质：甲基硅油（运动粘度一般选择200厘斯）或变压器油

冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。

加热功率：4kw

仪器尺寸：528mm × 545mm × 37mm

本产品的加工定制是是，品牌是大加，型号是XRW-300MA，功率是3k（w），尺寸是540 × 520 × 970（m m），重量是100（kg），适用范围是主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。