

维卡软化点温度测定仪 BOEN-

产品名称	维卡软化点温度测定仪 BOEN-
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOEN 型号:069865
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

产品详情

维卡软化点温度测定仪介绍：

采用pc机加专用测控软件控制，是为适应塑料工业的高速发展和提高材料的研究和测试水平，采用最新国际和国家标准设计而成的。该仪器性能稳定、测控准确。采用立式结构，电动升降试样架，操作简单、自动化程度高，是国内目前用于非金属材料的热变形和维卡软化点温度检测的先进仪器。

一维卡软化点温度测定仪采用标准iso75-1：1993《塑料 - 负荷变形温度的测定》iso306：1994《塑料 - 热塑性塑料维卡软化点温度的测定》gb/t1633-2000《热塑性塑料维卡软化点温度的测定》gb/t1634-2001《塑料 - 负荷变形温度的测定》

二维卡软化点温度测定仪主要功能 1、支持标准规定的各种试样的热变形测试。 2、支持标准规定的各种维卡软化点测试。 3、优化的等速升温算法，升温过程平稳准确。 4、实时显示试验温度和温度 - 变形曲线。 5、软件修正误差功能。 6、自由设定升温速率，升温速率控制准确。 7、自由设定上限温度和变形量。 8、达到上限温度或变形量时自动停止试验。 9、根据试样参数及试验类型自动计算试验负荷等参数。 10、完善的实验报告打印功能。 11、采用立式结构，电动升降试样架，装卸试样非常方便，大大减少试验员的工作量。

三维卡软化点温度测定仪主要性能指标温度控制范围：室温 - 300 。升温速率：任意设定。温度分辨率：0.1 温度最大误差：±0.5 变形量测量范围：0-2mm变形量测量最大误差：0.01mm变形量测量分辨率：0.01mm试样架数：3个或4个热变形试验跨距调整范围：80mm - 160mm加热介质：甲基硅油（粘度在100cs以下）或变压器油（200 以内使用）油箱容量：30升左右加热功率：4kw电源：220v ± 10% 25a 50hz冷却方法：自然冷却或循环水冷

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅

读器最新价格报价。

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是069865