

## 精密多圈线绕电位器7276-

产品名称	精密多圈线绕电位器7276-
公司名称	深圳市福田区都会电子市场东盟电子商行
价格	75.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美国BI 型号:7276R2KL.25
公司地址	深圳市福田区中航路都会电子城一楼1B125
联系电话	0755-83010881 8613502893452

## 产品详情

models 7274, 7276

7/8 " diameter plastic 10 – turn

wire wound precision potentiometer

产品图片

产品特点

7276----美国bi十圈精密线绕电位器，塑料柄，阻值范围，100 ----100k ，标准阻值公差 $\pm 5\%$ ，独立线性精度 $\pm 0.25\%$ ，功率2w，绝缘强度1000v

可配刻度盘，精密更高

产品广泛用于工作电子设备，通讯、电子、交通、医务设备、家用电器、测试仪器、电源设备等领域

## 产品规格图

## 技术参数

电气特性：

标称阻值范围resistance range-----100 至100k

允许阻值偏差tolerance of total resistance-----  $\pm 5\%$

独立线性阻值偏差independent linearity-----  $\pm 0.25\%$

额定功率powering rating-----2w(25 )0w(125 )

电介质强度dielectric strength-----1000v rms

绝缘电阻insulation resistance----- 1000m

噪 声noise----- 100

理论有效行程actual electrical travel----- $3600^\circ +10-0^\circ$

振幅公差tap tolerance-----  $\pm 3^\circ$

终端电压end voltage, maximum(% of input voltage)--- 0.25%

环境特性：

运行温度范围operating temperature range----- $25 \sim +105$  ; 温度循环变化temperature cycling-----5圈,  $-25$  至 $+105$  (5% r) 碰撞, 6ms锯齿波shock 6ms saw

tooth-----100g ' s( 0.1ms不间断)振

动vibration-----10g ' s, 10至500hz(5% r, 0.1ms不间断)抗潮湿性moisture

resistance----- 5圈，24小时（3% r）高温暴露high temperature  
exposure-----1000小时，105（5% r）

旋转寿命rotational load life-----500k转，900小时，25 额定功率（5% r）

物理特性：

总机械行程total mechanical travel-----3600° +15° -0°

重量weight-----0.42oz.

止档强度static stop strength ----- 60oz.-in

标准包装（standard package）-----每盒10只

### 阻值代码与阻值对照表

阻值代码	阻值偏差	阻值代码	阻值偏差
7276 r100 l.25	± 5%	7276 r5kl.25	± 5%
7276 r200 l.25	± 5%	7276 r10kl.25	± 5%
7276 r500 l.25	± 5%	7276 r20kl.25	± 5%
7276 r1kl.25	± 5%	7276 r50kl.25	± 5%
7276 r2kl.25	± 5%	7276 r100kl.25	± 5%

\*每盒10只\*

### 其它型号供应

本产品的加工定制是是，品牌是美国BI，型号是7276R2KL.25，种类是多圈，用途是精密，材料是线绕，性能是预调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是2K，额定功率是2（W），阻值允许偏差是±5（%），滑动噪声是100（V），分辨率是100（%），零位电阻是100（），接触电阻是100（），绝缘电阻是1000（M），符合度是100%