

PD2210精密多圈绕线电位器-

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PD2210精密多圈绕线电位器- |
| 公司名称 | 北京天辰力瑞科技有限公司 |
| 价格 | 120.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:天辰 型号:PD2210 |
| 公司地址 | 北京市海淀区中关村大街32号 |
| 联系电话 | 86-01062625165/82612503 |

产品详情

电特性

electrical characteristics

标称阻值范围range of nominal resistance :

50 ~100k

阻值允许偏差resistance tolerance :

± 5%

线性度linearity : 0.25%

终端电阻terminal resistance :

0.25%r or 2

额定功率rated power(300v max) :

2w @ 70

峰值噪声peak noise :

100

温度范围temperature range

-55 ~+125

温度系数tcr : $\pm 100 \times 10^{-6}/$

绝缘电阻insulation resistance

r1 1g

介质耐压dielectric withstand voltage

640 vac

旋转寿命life expectancy :

25000周 r $\pm 5\%$ r

电气角度electrical angle in degrees :

pd2210 : $3600 \pm 4^\circ$

pd2205 : $3600 \pm 4^\circ$

pd2203 : $3600 \pm 4^\circ$

gjb360a—96 方法204 r $\pm (0.5\%r \pm 0.05)$,

负荷寿命life at high temperature :

70 , 1000h , r $\pm 5\%$ r,

起动力矩starting torque :

3~10mn.m

物理特性

physical characteristics

标志mark:

商标trade mark , 型号type,阻值resistance , 线路图diagram,日期代码date code

标准包装standard package

20只/盒 20pcs/box

安装形式 : 轴套安装

标称阻值 :

standard resistance table

| 阻值 | 分辨率 |
|------------|------------|
| resistance | resolution |
| 100 | 0.08 |
| 200 | 0.061 |
| 500 | 0.043 |
| 1k | 0.036 |
| 2k | 0.029 |
| 5k | 0.02 |
| 10k | 0.018 |
| 20k | 0.014 |
| 50k | 0.008 |

总规范：gb/t15298—94

general specification：gb/15298—94

详细规范：q/ru805—2005

detail specification：q/ru805—2005

本产品的加工定制是是，品牌是天辰，型号是PD2210，种类是多圈，用途是精密，材料是线绕，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是50-100K，额定功率是2（W），阻值允许偏差是 ± 5 （%），滑动噪声是1（V），分辨率是1（%），零位电阻是1（ ），接触电阻是1（ ），绝缘电阻是1（M ），符合度是1