

橡胶热压液压机

产品名称	橡胶热压液压机
公司名称	乐清市托普斯机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:XLB-D100500X500
公司地址	乐清市南塘镇珠南村
联系电话	086 0577 61275066 13758899328

产品详情

微信13758899328和qq178484199

tops-xlb d/q系列平板硫化机——全自动双层平板硫化机

用途及特点：

该系列平板硫化机是用于压制成型各类橡胶模型制品及非模型制品的主要设备，也可用于压制各类热固性塑料及发泡性橡塑制品。

该系列机型具有压力、时间、温度自动控制装置，可实现合模升压，定时工作循环，并能自动补压，保证压制产品质量，结构紧凑，造型美观，操作方便。

本产品为新一代平板硫化机，采用快速缸带动柱塞自动吸油工作方式，比以往高低压油泵驱动平板硫化机节能达30%以上。并大幅度的提升工作效率。为节能环保首选品。

采用7.1英寸大触摸屏操作，可预设6套模具硫化参数。

- 设有参数密码保护功能，工人无法随意变更设备参数。
- 具有硫化自动锁定功能，在硫化状态除非输入密码解锁否则工人无法随意开模保证产品的硫化时间。
- 具有产量记忆功能。可储存记忆一星期内的产量。产能一目了然。
- 具有定时加热功能，可设定一天24小时内的任意时刻开始加热。

技术参数：

项目(item)		单位(unit)	参数(param)		
			100吨	150吨	200吨
额定吨位(maximum force)		吨(ton)	100	150	200
主缸行程(stroke)		mm	220	320	350
平板面积(platen size)		mm	450x450	500x550	600x600
工作层数(floor)		层	2	2	2
层间距(daylight platen)		mm	175	200	225
电机功率(motor power)		kw	4	4	5.5
加热总功率(heat power)		kw	15	18	21.5
速度(spead)	快升速度(fast up)	mm/s	45	45	55
	慢升速度(slow up)	mm/s	5	5	3
	快降速度(fast down)	mm/s	65	65	65
	慢降速度(slow down)	mm/s	3	3	3
整机外形尺寸(size)	前后(left to right)	mm	1000	1100	1200
	左右(front to back)	mm	1800	1900	2000
	高(high)	mm	2150	2250	2350
整机净重 (weight)		kg	2750	3550	4860
消耗液压油量(oil cost)		kg	200	200	350
注:技术参数如有变动,恕不另行通知.					
note: specifications subject to change without notice.					

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是XLB-D100500X500，样式是立式，运行方式是全自动硫化机，品牌是TOPS，公称合模力是1（MN），电动机功率是5.5（KW），外形尺寸是1750X900x2560（m），重量是3250（kg）