

# 蒸汽孔板流量计 DN250

产品名称	蒸汽孔板流量计 DN250
公司名称	北京精博至诚科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:精博仪表 型号:LGB
公司地址	北京海淀区金达园
联系电话	86-010-56283092 18610295080

## 产品详情

lgb型标准孔板 一体化孔板流量计 标准孔板符合国际标准iso5167或国际标准gb/t362493，是节流装置中的结构最简单，应用最广泛，适应性最强的一种。

产品特点：1、机构简单。工作可靠，性能稳定。2、不需要标定，对大口径管道流量测量，省去标定费。3、精确度适中，适用于工艺流程的流量控制和调节。4、能确保精度的量程范围一般为3~4，不适合测量范围太大的场合。

技术参数：1、取压方式：角接（环室、单独钻孔）取压；  
法兰取压（优先选用）2、公称压力：32mpa3、公称通径：502600mm4、雷诺数范围：red 5000

角接环室取压标准孔板(喷嘴) - 法环孔（喷）型号：lgb（p）h-pn-dn-c1适用压力：pn0.01 ~ pn2.5mpa适用管径：dn40 ~ dn600用途及特点：使用于气体、液体和蒸汽等流量测量，控制和调节。它具有测量精度高、造价低、安装简单、维护方便等特点。

角接环室取压标准孔板(喷嘴) - 法环孔（喷）型号：lgb（p）h-pn-dn-c2适用压力：pn2.5 ~ pn6.3mpa适用管径：dn40 ~ dn600用途及特点：使用于较高工作压力气体、液体和蒸汽等流量测量，控制和调节。它具有测量精度高、使用寿命长、安装维护方便等特点。

角接取压标准孔板(喷嘴) - 法孔（喷）型号：lgb（p）h-pn-dn-c3适用压力：pn6.3 ~ pn10mpa适用管径：dn40 ~ dn500用途及特点：使用于高压下气体、液体和蒸汽等流量测量，控制和调节。它具有测量精度高、安装使用、维护方便等特点。

角接取压标准孔板(喷嘴) - 环孔（喷）型号：lgb（p）h-pn-dn-c4适用压力：pn2.5 ~ pn32.0mpa适用管径：dn15 ~ dn500用途及特点：使用于高温高压下的液体，蒸汽及热网管道的流量测量，控制和调节。它具有耐冲击，孔板或喷嘴不易变形，测量精度高、密封性能好，使用寿命长等特点。

角接钻孔取压标准孔板型号：lgbz-pn-dn-c1适用压力：pn0.01 ~ pn2.5mpa适用管径：dn400 ~ dn2000用途

及特点：适用于气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便，造价低等特点。

北京精博至诚科技开发有限公司创办于2007年8月，秉承“时刻对品牌负责，永远让顾客满意”的企业宗旨，打造了仪器仪表行业的“jc”品牌。

我们依托北京中关村科技产业园区的地理优势及周边大学城的人才优势，专业从事自动化行业中的流量仪表，液位仪表，压力仪表及plc自动化控制系统、变频控制系统的开发、生产、销售、技术服务为一体的高科技公司.....咨询电话：010-56875855，18610295080

企业精神：经营理念：同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务服务宗旨：优质的产品、低廉的价格、一流的服务。服务三保：保证质量、保证时间、保证价格。我们郑重承诺：保证以最好的产品、最好的质量、最低的价格、最完善的服务时刻满足客户的一切需求。

相关产品：电磁流量计、涡轮流量计、涡街流量计、蒸汽流量计、孔板流量计、v锥流量计、超声波流量计、气体流量计、旋进旋涡流量计、齿轮流量计、转子流量计

本产品的加工定制是是，品牌是精博仪表，型号是LGB，类型是差压式流量计，测量范围是0--999999（m<sup>3</sup>/h），精度等级是0.5%，公称通径是250（mm），适用介质是气体、液体、蒸汽，工作压力是1.6（MPa），工作温度是350（ ），规格是配套差压变送器,配套流量积算仪,配套三阀组,冷凝器,压力变送器,温度变送器,DN250孔板，材质是不锈钢