

德光一体化硬度计DHT-300D-

产品名称	德光一体化硬度计DHT-300D-
公司名称	佛山市顺德区穗荣仪器有限公司
价格	9850.00/个
规格参数	型号:DHT-300D 产品类型:里氏硬度计 测量范围:HRB38.4-99.5
公司地址	中国 广东 佛山市 广东顺德容桂桂州大道中宏逸华庭13号首层
联系电话	86-075728893532 13600497634

产品详情

产品简介：

dht-300是一款操作非常方便的、可以为大多数金属上提供硬度测量的一体化里氏硬度计。有d型、c型、d l型三种冲击装置可以提供。它把先进的电子显示技术及创新的探头装置完美的结合在一起，使测试不再需要另外单独的显示部分，避免了由于探头连线损坏带来的麻烦，及解决了生产现场没有空间摆放显示装置的问题。新型号dht-310系列具有蓝牙通讯功能，可以轻松地把测量数据上传至微型打印机或电脑，是生产过程中进行现场检验和质量控制的理想选择。

典型应用：

- 现场测试大型或重型组件，或已在大型机械上完成安装的零部件
- 质量控制，特别是在制造过程中测试生产部件的质量
- 其他台式硬度计不能完成的测试

产品特点：

- 外形美观，坚固耐用，小巧方便携带

_界面友好，可以清晰显示数据统计，特别设计了在黑暗背光环境下使用的大显示界面

- 易于操作，测量参数只需通过三键键盘设置
- 在任何情况下都可精确的自动识别测量方向
- 内置锂电池，能够提供长达16小时不间断的工作
- 即可用充电器充电，又可以用usb线直接在pc机上充电
- 两种传输数据至pc机的方式：usb线或蓝牙

产品功能：

- 提供大多数金属的里氏硬度测量，并自动转换成布氏、洛氏、韦氏、肖氏硬度值；
- 自动测量1-9次测量的平均值；
- 可设置上下限报警；
- 存储1250组数据；
- 可将存储数据上传至pc机，根据需要对测试结果进行分析并打印；
- 自动关机功能

技术参数：


测量范围	见表一
测量材料	钢、铸钢、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等
硬度制式	hl hrc hrb hs hb hv
示值误差	相对误差 $\pm 0.5\%$ (hl=800)，重复性0.8%
显示	112 × 64lcd点阵液晶，中文菜单操作,两种显示方式
存储记忆	顺序存储1250组测量数据；每组含8个测量点数据，每个点显示平均值、材料、方向、传感器、 间
数据阅读	可依次阅读已存入的测量数据
传输接口	usb接口，可与计算机相连接传输数据；可与蓝牙打印机连接
时钟	实时显示日期和时间
电源	3.7v充电锂电池，可连续工作不小于16小时
自动关机	无操作5分钟自动关机
外形尺寸	158mm × 41mm × 26mm
重量	120g(含电池)
工作湿度	-20 - +60

测量范围：

材料	hl	hrc	hrb	hb	hs	hv
----	----	-----	-----	----	----	----

钢和铸钢	300-900	20.0-68.0	38.4-99.5	80-647	32.5-99.5	80-940
合金工具钢	300-840	20.4-67.1				80-898
不锈钢	300-800	19.6-62.4	46.5-101.7	85-655		85-802
灰铸铁	360-650			90-334		
球铁	400-660			131-367		
铸铝合金	174-560			20-159		
黄铜	200-550		13.5-95.3	40-173		
青铜	300-700			60-290		
铜	200-690			45-315		

标准配置：



可选配件：

dht-300dl	dht-300c
适合测量细长窄槽、孔、齿轮等狭小部位的硬度	适合测量小轻薄部件及表面硬化层
可挂在腰间的微型蓝牙打印机	支撑环一套（12件）

普通界面	大界面
------	-----

本产品的型号是DHT-300D，产品类型是里氏硬度计，测量范围是HRB38.4-99.5，试验力是100（N），允许最大高度是1000（mm），重量是120g(含电池)（kg）