

# 膏状物料专用滚筒刮板干燥机 专业 滚动刮板干燥机

产品名称	膏状物料专用滚筒刮板干燥机 专业 滚动刮板干燥机
公司名称	常州日翔干燥设备有限公司
价格	31800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:日翔干燥 型号:HG型
公司地址	中国 江苏 常州 武进区 焦溪横沟村高头上
联系电话	86 0519 88910385

## 产品详情

### 产品详情

**工作原理** 滚筒干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽，粘附着一厚度的料膜，热量通过管道输送至滚筒内壁，传导到滚筒外壁，再传导给料膜，使料膜中的湿得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒，到置于刮刀下方的螺旋输送机，通过螺旋输送机将干物料集中、包装。性能特点 热效率高。因滚筒干燥机传热机理属热传导，传热方向在整个操作周期中保持一致，除盖散热和热辐射损失外，其余热量全部都用于筒料膜湿分的蒸发上，热效率可达70%-80%。 操作弹性大，适用性广。可调整滚筒干燥机的诸多干燥因素。如进料的浓度、涂料料膜的厚度、加热介质的温度、滚筒的转动速度等，都可以改变滚筒干燥机的干燥效率，且诸多因素互无牵连。这给滚筒干燥操作带来很大的方便，使之能适应多种物料的干燥和不同产量的要求。 干燥时间短。物料的干燥周期一般只有10-300秒，在适合于热敏性物料。若将滚筒干燥机设置在真空器中，则可在减压条件下运行。 干燥速率大。由于涂料抹于筒壁的料膜很薄，一般在0.3-1.5mm，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持20-70kg.h2o/m2.h的蒸发强。安装 本机安装系根据总图布置安装，地面要平整，蒸气管进口处要装压力表及安全阀，各蒸气进口法兰连接牢固。适应物料 适用于化工、染料、制药、食品、冶金等行业液体或较粘稠物料的干燥。维护 定期检查旋转部件转动灵活性，是否有卡阻现象。链轮等部件要定期加上润滑脂，定期校正压力表等计量器件误差。对三角带传动件有磨损严重现象应及时更换。 电动机、减速机维护详见电动机、减速机使用维护说明书。调试本机安装后要先进进行试运转实验 点动主电机观察主滚筒转向正确。 观察主滚筒及各传动部件转动是否灵活，观察蒸气进出口是否接通，压力表是否在工作压力范围内。 启动电机，主滚筒动运转平稳，温度升高后加入物料后调整电机转速及物料在滚筒上薄膜均匀程度来控制物料最终含水量。 启动蛟龙电机，输出干燥成品物料，根据干燥成品量调整蛟龙电机转速。技术规格

规格	滚筒尺寸	有效加热面积m <sup>2</sup>	干燥能力kg.h2o/m2.h	蒸汽耗量kg/h	电机功率kw	外形尺寸mm
hg-600	600 × 800	1.12	40-70	100-175	2.2	1700 × 800 ×

						0
hg-700	700 × 1000	1.65	60-90	150-225	3	2100 × 1000 00
hg-800	800 × 1200	2.26	90-130	225-325	4	2500 × 1100 80
hg-1000	1000 × 1400	3.30	130-190	325-475	5.5	2700 × 1300 50
hg-1200	1200 × 1500	4.24	160-250	400-625	7.5	2800 × 1500 50
hg-1400	1400 × 1600	5.28	210-310	525-775	11	3150 × 1700 00
hg-1600	1600 × 1800	6.79	270-400	675-1000	11	3350 × 1900 50
hg-1800	1800 × 2000	8.48	330-500	825-1250	15	3600 × 2050 00
hg-1800a	1800 × 2500	10.60	420-630	1050-1575	18.5	4100 × 2050 00

注：如客户需要，可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。

州日翔干燥设备有限公司地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区。企业以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。 我公司积极吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。抱着为用户彻底负责的态度实行严格选型、认真规划、详细报价的营销策略，并通过与用户共同论证...【更多】

联系我们 contact

地址：武进区郑陆镇焦溪街联系人：顾先生电话：0519-88910385传  
真：0519-88910383手机：13775177585邮 编：213115邮箱：rixiangdry@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是日翔干燥，型号是HG型，适用物料是多种可用，滚筒类型是单滚筒,双滚筒,回转滚筒，应用领域是化工、医药、食品行业，处理量是100（kg/h），初水是60（%），终水是3（%），产量是50（kg/h），外形尺寸是2.5X1.1X3（m），重量是3000（kg），规格是HG-800