

滤油机 品质打造 ZYD-200型变压器油双级真空滤油机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 滤油机 品质打造 ZYD-200型变压器油双级真空滤油机 |
| 公司名称 | 重庆双能滤油机制造有限公司 |
| 价格 | 100000.00/个 |
| 规格参数 | 原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区红狮大道5号 |
| 联系电话 | 86-02368190968 15823595488 |

产品详情

双级真空滤油机用途

zyd系列绝缘油双级真空滤油机用于电厂、电站、电力公司、变电工业、冶金、石化、机械、交通、铁路等行业。特别是对110kv以上大型变电站的变压器现场检修，以及高等级的新油、进口油、互感器油、超高压变压器油等油品的深度净化处理。也可用于变压器的真空注油及干燥。可现场带电作业。双级真空滤油机特点 双级真空大抽速及先进的脱水、脱气系统，采用大面积立体闪蒸技术，能快速、高效的除去油中的水分、杂质、烃类等有害成份，提高绝缘油的闪点和介电强度。

能够满足安装或检修现场对变压器本体抽真空和真空注油。精密的过滤系统，优质的滤芯，多级过滤逐级加密，能有效去除油中机械杂质，并配置滤芯污染度自动检测功能。先进的自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统以及精良的配置，保证设备高性能运行。在线滤油，可无人值守，运行状态由指示灯显示。

本机人性化设计，低噪音，操作简单，维护间隔长，低能耗节省运行成本。

整机设有连锁安全保护，排油系统、真空系统与加热系统连锁，避免误操作带来的不利影响。

设有滤芯更换指标，滤芯饱和停机装置。设有漏电、过载停机装置，保护电机。

设有相序，缺相保护功能，突然停机安全控制。双级真空滤油机可选模式

根据用户的需要可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。选配在线式水份检测仪。

选配变频器，可根据需要选择流量。选配带累加功能的流量计。选配外接对变压器抽真空系统。

整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)、全封闭式、遮檐式、帆布篷、敞开式。

可配置成三级高真空滤油机，以获得更高的工作真空度。双级真空滤油机技术参数表

| 项目 | 参数名称 | 单位 | zyd-30 | zyd-50 | zyd-100 | zyd-150 | zyd-200 | zyd-300 | zyd-500 |
|--------|--------|-----|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 设备技术指标 | 流量 | l/h | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 |
| | 工作真空度 | mpa | -0.08 — -0.0999 | | | | | | |
| | 工作压力 | mpa | 0.5 | | | | | | |
| | 恒温控制范围 | | 20 — 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | 电源 | v | 380v/50hz(或根据用户需要) | | | | | | | |
| | 工作噪声 | db(a) | 78 | | | | | | | |
| | 总功率 | kw | 30+5 | 40+5 | 60+6 | 3*30+10 | 3*40+10 | 3*60+15 | 6*40+35 | |
| | 进出口管径 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
| | 设备重量 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 | |
| | 外形尺寸 | 长 | cm | 120 | 125 | 157 | 175 | 175 | 180 | 240 |
| | | 宽 | cm | 120 | 125 | 140 | 160 | 160 | 170 | 310 |
| | | 高 | cm | 160 | 175 | 200 | 215 | 215 | 225 | 235 |
| 油处理指标 | 油击穿电压 | kv | 70(gb/t507) | | | | | | | |
| | 油中含水量 | ppm | 3(gb/t7600) | | | | | | | |
| | 油中含气量 | % | 0.05(gb/t423) | | | | | | | |
| | 过滤精度 | μm | 3 | | | | | | | |

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是变压器油，滤料类型是纸芯，性能是高效过滤,精密过滤,真空过滤，品牌是双能牌，型号是ZYD-200，额定流量是12（m³/h），工作压力是 0.5（Mpa），工作噪声是 78（dB），进出口管径是50（mm），破乳化值是15（min），清洁度是6（NAS），外形尺寸是1750*1600*2150（mm），有效过滤面积是滤芯过滤（cm²），整机功率是3*40+10（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀