

# 泵吸式氢气检测仪

产品名称	泵吸式氢气检测仪
公司名称	上海灿孚机电有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:澳洲新仪器 型号:WT-80-H2
公司地址	上海市金山区亭林镇寺平南路19号1幢E35室
联系电话	86 021 31600063 18621889033

## 产品详情

### wt-80-h2泵吸式氢气检测仪

wt-80-x泵吸式气体检测仪是一款连续检测挥发性voc气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。产品特点：采用进口传感器，精度高、灵敏度高、响应时间快；防高浓度气体冲击的自动保护功能；内置高性能采样泵，响应迅速；数字lcd背光显示，声光报警功能；全量程范围的数字温度补偿；本安电路设计，外壳防雨、防腐蚀，耐磨损 大容量的可充电锂电池，超长工作时间 全软件校准功能，自动归零，一键恢复，操作简单

检测气体：	氢气 h2（电化学传感器）
测量范围：	0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm
分辨率：	0.1ppm（0-500ppm），1ppm（0-1000ppm及以上）
检测精度：	±3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）
响应时间：	20秒（t90）
恢复时间：	20秒
重复性：	±1%
零点漂移：	±1%（f.s/年）
显示方式：	大屏幕多参数lcd背光显示，直观显示气体浓度
报警方式：	声光二级报警，报警声音：80分贝
检测方式：	泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心数据丢失
自动诊断：	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障
防护等级：	ip65
防爆等级：	exia ii ct6（本质安全型）
工作温度：	-30 ~ +70

工作湿度：	95%rh，无冷凝（湿度>90%rh，可配过滤器）
工作压力：	200kpa
工作电源：	4.2vdc ± 0.8vdc，内置高性能可充电锂电池
尺寸：	125 × 50 × 30mm（l × w × h）
重量：	200g

适用范围：石油化工、工业生产、尾气监测、环境监测、污水处理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域

[www.shwjzdh.com](http://www.shwjzdh.com) [www.shwujiu.cn](http://www.shwujiu.cn)

本产品的加工定制是否，品牌是澳洲新仪器，型号是WT-80-H2，类型是泵吸式氢气检测仪，测量范围是见参数，测量对象是氢气，分辨率是见参数