

友田(YOUTIAN) 普通气动快速接头-

产品名称	友田(YOUTIAN) 普通气动快速接头-
公司名称	广州市泓观五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:友田(YOUTIAN) 型号:SH+PH
公司地址	广东广州市白云区西槎路聚富五金商贸城九街17号
联系电话	86 020 36478106 15603068635

产品详情

本公司可开具17%增值税专用发票、增值税普通发票、普通机打发票。如需开发票，请联系旺旺或电话联系客服。

客服中心

工作时间：早上9:00至晚上18:00

热线电话：020-36478106

售前咨询

罗先生：

产品图片均为实物拍摄

友田(youtian)普通气动快速接头

sh+ph

气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，

不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。气动快速接头类型 按结构可分为：

1、两端开闭式：不链接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。链接时——当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时

母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式 不链接——当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。 链接——当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈以防止液漏

3、单路开闭式 不链接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。 链接时——当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。适用范围

空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击板手、气运螺丝刀等气动工具连

接用快速接头使用注意事项 1.请不要用于快速流体接头以外的用途。

2.请不要用于适用流体以外的流体。

3. 请不要与其它公司产的快速流体接头相连接。

4. 使用时不要超过最高使用压力。

5.不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

6.不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

7.不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

8.如附着杂物会造成工作不良或泄漏。

9.请勿拆卸快速接头。 气动工具的种类：气动扳手，气动研磨机，气动除锈机，气动锯，气动抛光机，气动双轨道研磨机，气动小型研磨机，气动笔型刻磨机，气动刻磨笔，气动搅拌机，气动压力桶，气动风批，气动风炮，气动环带机，气动凿锤，等气动工具

使用气动工具应注意：1．保持稳定的气压 2．保证气动工具干燥

3．使用前一定要加气动工具专用油 气动螺丝刀报价、气动接头报价、气动刻磨机报价、风扳手报价、气动打磨机报价、吹尘枪报价、喷枪报价、风炮报价、拉钉枪报价、砂纸机报价、风批报价、角磨机报价、风磨笔报价、气钻风钻报价、空气过滤器报价、各种气动五金工具报价。

本产品的加工定制是是，品牌是友田(YOUTIAN)，型号是SH+PH，种类是金属接头，材质是碳钢，适用范围是空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击板手、气动螺丝刀等气动工具连接用快速接头，耐温是-20-107（ ），耐压是1.5（MPa），安装形式是SH+PH,SH,PH，接管口径是8,10,12（mm）