

## SMC型艾克斯AD402-04气源 其他气动元件

产品名称	SMC型艾克斯AD402-04气源 其他气动元件
公司名称	郑州市管城区永业水暖阀门销售部
价格	92.16/个
规格参数	品牌:AKS 型号:AD402-04 调压范围:0.05-0.85 ( mpa )
公司地址	河南新郑市华南城建材交易中心4B首一层1-009号
联系电话	86 0371 66802828 18539929999

## 产品详情

### 温馨提示

产品图片、属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

产品特性：1、结构轻巧紧凑，安装使用方便；2、压入式自锁机构，可防止调定压力受外界干扰而产生异动；3、压力损失小，分水效率高；4、透明视察罩，可直接观察滴油量大小；5、除标准形式外，另有低压型可供选择（最高可调压力1.0mpa）。气压传动系统中，气源处理件是指空气过滤器、减压阀和油雾器，有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑（靠润滑脂实现润滑功能），便不需要使用油雾器！过滤度一般为50-75 μm，调压范围为0.5-10mpa，如需过滤精度为5-10 μm，10-20 μm，25-40 μm，及调压为0.05-0.3mpa，0.05-1mpa三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为空气过滤器、减压阀和油雾器。空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起，便成为过滤减压阀（功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样）。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾，则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。总之，这几个元件可以根据需要进行选择，并可以将他们组合起来使用。

产品特点：1.空气过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水分，避免水分随气体进入装置。2.减压阀可对气源进行稳压，使气源处于恒定状态，可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水份，避免水份随气体进入

装置。 3.油雾器可对机体运动部件进行润滑，可以对不方便加润滑油的部件进行润滑，大大延长机体的使用寿命。 气源处理件使用说明： 1、过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。 2、压力调节时，在转动旋钮前请先拉起再旋转，压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力，向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。 3、给油器的使用方法：给油器使用jis k2213输机油（iso vg32或同级用油）。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量最小，9为油量最大。自9-0位置不能旋转，须顺时针旋转。

本产品的品牌是AKS，型号是AD402-04，调压范围是0.05-0.85（mpa），最高使用压力是1.0（mpa），口径是4-25（mm），建议用油是工厂常用油，材质是铝，过滤精度是正常，重量是0.5-1.5（kg），使用温度是0-200（ ），加工定制是是