

冷却塔淋水装置pvc收水器/优质散水片

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 冷却塔淋水装置pvc收水器/优质散水片 |
| 公司名称 | 河北盛润玻璃钢有限公司 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:盛润 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县富强北路 |
| 联系电话 | 86-03188222862 13931833986 |

产品详情

【温馨提示】

厂家提供加工定制，故产品图片、价格以及属性都仅供参考！

详情还请旺旺或来电咨询！真诚期待与您的合作！

玻璃钢冷却塔配件及维修

我公司生产经营各种玻璃钢冷却塔配件，冷却塔风机，冷却塔专用电机，冷却塔专用减速机，冷却塔专用水轮机、冷却塔围护板，冷却塔收水器，冷却塔布水管，冷却塔喷头，冷却塔填料，冷却塔填料托架等。

冷却塔喷头

三溅式喷头 反射三型喷头我公司生产各种冷却塔喷溅装置abs材质三溅式喷头 反射三型喷头，具有与配水管相连的承插式(直径48mm、直径60mm规格供选择)接口，承插接口采用钻尾丝固定，在承插接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头；并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在承插接口上，在大溅水盘和小溅水盘上还分别设置有与锥形管嘴同轴且与锥形管嘴下口内径相比内径依次变小的大漏水孔和小漏水孔，大溅水盘和小溅水盘为弧面朝上的半球形，锥形辟水头为锥角向上的锥形。冷却塔雾化喷头。

特点：xph改进型喷溅装置的工作原理是：压力水沿切向水平进入蜗型喷头，在腔体内旋转并向下作回旋运动，从下方喷嘴喷出。水喷出后形成一伞状旋转水体，冲击溅水条及溅水叶片，溅散成均匀分布雾状细小水滴，下落到填料顶部。散热效果好，特别适用于电厂冷却水。

冷却塔填料

是冷却塔热交换的关键部件，与冷效高低直接有关。我公司生产横流塔和逆流塔所用的各种波形填料，所生产的各种填料具有水膜均匀、亲水性好、风阻小、散热系数高等特点。改性聚氯乙烯填料阻燃性好，使用寿命长，工作温度在60℃以下，改性聚丙烯填料高温，可以冷却100℃以下的冷却水，100℃以上高温水需用铝质填料或玻璃钢填料，我厂可特殊配备。 冷却塔风机：

风机是冷却塔的重要部件、我厂销售的冷却塔风机有铝合金和环氧玻璃钢二种材质。铝合金风机为宽叶低转速，风速均匀，噪音低，与国内同类型产品相比耗电10%——20%。玻璃钢风机采用环氧玻璃钢模压成型，风机为空腹结构，具有重量轻、运行稳定效率高等特点。并可配备三位一体控制系统，使冷却塔运行实现自动化。

冷却塔电机与减速器：

采用冷却塔专用户外立式电机，150型以下的冷却塔风机与电机直联。200型以上冷却塔采用减速箱驱动，它具有运转平稳、使用寿命长、维修管理方便等特点，电机功率匹配合理，比其他同类型冷却塔相同冷却水量相比下，节电显著。

冷却塔围护板：

采用高强度聚酯玻璃钢材料加工而成，可采用手糊或拉挤成型工艺，在室外环境条件下长期使用不龟裂、不褪色、耐腐蚀、抗紫外线长期辐射、抗老化。

收水器：

收水器采用pvc或玻璃钢材质，波160-45型，收水器飘滴损失率 0.001%。制作采用全新料，不使用再生料，除水器片材表面光滑、平整，无气泡、裂口及无明显的凹陷、杂质、颜色不均匀、分解变色等现象。

冷却塔布水器：

冷却塔配有旋转布水器，利用水的反冲力自动旋转布水，150型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器，采用铝合金，内装轴承，故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水

压力很低，有利于节能

本产品的加工定制是是，品牌是盛润，型号是齐全，过水量是100（克/千克），外形尺寸是40，重量是6（kg），应用领域是冷却塔，类型是点滴式，填料是塑料板