

连续滚动式真空包装机

产品名称	连续滚动式真空包装机
公司名称	诸城市宝顺食品机械有限公司
价格	56000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 60000.00 加工定制:是 类型:连续封口机
公司地址	诸城市龙都街道办事处王家屯村
联系电话	86-0536-6161338 13791633788

产品详情

滚动式真空包装机的特点如下：

1、滚动式真空包装机排除了包装容器中的部分空气（氧气），能有效地防止食品腐败变质。2、滚动式真空包装机采用阻隔性（气密性）优良的包装材料及严格的密封技术和要求，能有效防止包装内容物质的交换，即可避免食品减重、失味，又可防止二次污染。3、真空包装容器内部气体已排除，加速了热量的传导，这即可提高热杀菌效率，也避免了加热杀菌时，由于气体的膨胀而使包装容器破裂。滚动式真空包装机具有真空抽气（充气），封口印字一次完成，真空度由时间电位器设定开关调节，封口温度分五档调节，变压器加热电压的高低来达到不同的封口温度，热封时间采用数字显示时间继电器来控制，本机采用换字方便，印字清晰的印制产品标签装置以符合国家食品标签法的规定。滚动式真空包装机适用于食品行业肉类、酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、粉状、液体等商品进行真空后充惰性气体包装，可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮，达到延长产品的储存期限

气动连续真空包装机dz-1000/1100 是本公司经多年来结合同类产品自主研发的新产品，具有结构新颖，定位精确等优点。它克服了同类机器普遍存在的缺点，如；输送带步进不精确、布带拉长，致封口位置偏移等缺点。

适用范围：适用于大规模生产企业的产品抽真空包装。如：肉类、酱腌产品、水产、海产品、蔬菜、农副产品、果脯、粮食、豆制品、药材、电器

技术特点：

- 1、日本欧姆龙plc可编程控制系统和人机界面触摸屏。
- 2、开盖、合盖、步进、送料是采用一个电机传动，这样可以保证传动的同步性和精确性。同时，这样也可以减少电器控制，使机器操作更简单，故障率大大降低。
- 3、传动件采用连杆装置和精密分度结构等全机械结构，由于是低速运行，保证了机器的稳定性和耐用性

。精密分度结构使输送带步进更加精确，并且每转动一周会自动消除误差，明显优于同类机器。

5、输送带在运行过程中，由于设计了特殊装置，使摩擦降到最低，从而使输送带的使用寿命比同类机增加了好几倍，而且不会拉长。

4、封口装置经特殊设计具有了自动矫正功能，增强了电热丝的使用寿命和封口的准确性。

型号	工作室尺寸	真空度	电压	功率	外形尺寸	封口尺寸	封口速度
1000单封	1220 × 445 × 100 mm	200pa	380v/50hz	3kw	1700 × 1300 × 1500mm	1000 × 10m	3-5 m
1000双封	1220 × 445 × 100 mm	200pa	380v/50hz	3kw	1800 × 1300 × 1500mm	1000 × 10m	3-5 m
1100单封	1220 × 445 × 100 mm	200pa	380v/50hz	3kw	1800 × 1300 × 1500mm	1100 × 10m	3-5 m
1100双封							

本产品的建议零售价是 ¥ 60000.00，加工定制是是，类型是连续封口机，品牌是宝顺机械，型号是1000/1100，功率是5.8 (Kw)，重量是560 (kg)，外形尺寸是1800*1400*1500 (mm)，包装材料是薄膜，包装类型是袋，生产能力是3-5 (次/分)，自动化程度是全自动，适用对象是奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液，适用行业是餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械，售后服务是一年内真空泵及电器出现问题包换新的，易损件及人为损坏除外，规格是可定制