

废旧金属粉碎设备 橡胶轮胎破碎机

产品名称	废旧金属粉碎设备 橡胶轮胎破碎机
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	品牌:诺锦 型号:XF-600 适用物料:废旧金属
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

产品详情

一、易拉罐颗粒机简介：易拉罐颗粒机是我公司技术专家结合国际上最先进技术开发而成的新一代产品。易拉罐颗粒机不但提高了生产能力和粉碎效率，还扩大了应用范围，我司生产的易拉罐颗粒机是一种先进的细碎粉碎机械，该系列易拉罐颗粒机产品在吸收多种粉碎机优点的基础上,充分运用冲击、剪切、相互撞击、研磨等理论精心研制出来的. 经过多年研究，本公司易拉罐颗粒机设备赶超同行业。

二、易拉罐颗粒机适用范围：易拉罐颗粒机将各种废旧易拉罐，露露灌，饮料罐，啤酒罐，红牛罐，八宝粥罐，和其正罐，金属瓶，易拉罐，可乐罐，油漆桶，废薄铁皮，废铁渣，月饼盒，罐头盒等各种易拉罐破碎成团状颗粒，从而减少运输成本,并提高废铁投炉炼铁得速度。易拉罐粉碎机设备在工作时,物料在破碎腔内可得到充分而有效的细碎,产量高、能耗低、效率高、出料细碎均匀.并且在使用该设备时,噪声低、无污染,操作简单、维护方便。

易拉罐颗粒机技术参数：

参数 型号	粉碎机400型	粉碎机600型	粉碎机800型
主机电力（kw）	18.5	37	55
产量(kg/h)	100-300	300-700	500-1000
占地（m ² ）	5	7	9
主机尺寸（m）	1.85x1.2x0.92	2.6x1.6x1.25	2.9x2.1x1.5 m

易拉罐颗粒机特点与技术优势：1.减速电机驱动.2.啮合式刀片,将易拉罐彻底破碎.3.选用特种刀片,刀片硬度不低于hrc55(锉刀的hrc硬度是51度)4.坚固构造,密布式加强筋板,保证箱体的强固.5.自动化按钮控制,安全,方便.6.安全标识和安全标签,确保使用安全.7.可以配备输送带加料.

五：易拉罐颗粒机使用与保养说明：1、试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁粉碎易燃、易爆物品，以免发生事故。

24小时服务热线：137 3387 8466

2、生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。3、除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及时更换,以免损坏主要部件。并采取必要的防火措施。

4、由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。注：生产能力与粉碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及组成等工况有关。

24小时服务热线：135 255 27228在线qq:1505663148

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的品牌是诺锦，型号是XF-600，适用物料是废旧金属，应用领域是废金属的回收，粉碎能力是1000，出料粒度是600，处理方式是粉碎，给料粒度是1--10，结构形式是立式，重量是2100