

圆弧双机芯翼闸 豪华检票翼闸门禁 一卡通ic

产品名称	圆弧双机芯翼闸 豪华检票翼闸门禁 一卡通ic
公司名称	深圳市凯德讯科技有限公司
价格	18800.00/个
规格参数	品牌:凯德讯 型号:10 类型:多款供选
公司地址	深圳市龙华镇和平西路部九窝龙军工业区18栋3楼
联系电话	0755-28198006-806 13530703432

产品详情

翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。

该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。

标准产品功能特点1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3)机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2kg)；4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；6) 伸缩臂同步功能；7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；9) 可单向或双向控制人员进出；10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

可扩展功能1) 计数功能；2) 机箱加长，伸缩臂材料选择。

机箱尺寸：1500*300*1000mm 伸缩臂长：285mm 最大通道宽度：700(mm) 重量：70kg 机箱材料：国产标准(304号)不锈钢 电源电压：ac220±10%v,50hz 驱动电机：直流有刷电机(24v) 输入接口：继电器开关信号或12v电平信号或脉宽>100ms的12v脉冲信号，驱动电流>10ma 正常使用寿命：300万次 通信接口：rs485标准 led指示灯：2个 读卡窗：4个 检修口：4个 通行速度：30-40人/分钟 闸门开、关时间：1秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外(阴棚) 温度：-10——50 相对湿度：90%，不凝露

本产品的品牌是凯德讯，型号是10，类型是多款供选，使用环境是室内室外，系统要求是刷卡指纹人脸身份证等，接口是TCP/IP，通讯速度是1200(Kbps)，采集速度是0.1(s)，电源是220(V)，湿度是95(%)，分辨率是800(bpi)