

## CR-6062-2小头工业汽车油位变送器-

产品名称	CR-6062-2小头工业汽车油位变送器-
公司名称	河南长润仪表有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:长润 型号:CR-6062-2
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路锦荣豫发产业园14号楼
联系电话	0371-66006688 13137946003

## 产品详情

### cr -6062 工业级油位变送器

一、cr -6062 工业级油位变送器（油位传感器），是为铁路机车、汽车油箱、油罐车、油库等油位的精确测量而量身定做的专门仪表。整机无任何可动或弹性部件，耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高、性能价格比好。可安装在各种场合对汽油、柴油、液压油等油位进行准确的测控，也适用于各种非导电液体的测量。在现场条件特别恶劣，电磁干扰特别严重、搅拌特别厉害情况下测量导电介质也可以采用此类产品。

cr -6062 工业级油位变送器（油位传感器）核心部件采用先进的射频电容检测电路经过 16 位单片机经过精确的温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为 4-20ma）。可选 hart、canbus、485 通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能，用户可通过两个按键或两根引线进行“零点”、“量程”自动校准，以适应各种复杂场所的不同要求。

### cr -6062 工业级油位变送器 (油位传感器)工作原理

cr -6062 工业级油位变送器（油位传感器）的传感部分是一个同轴的容器，当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化，这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿，输出 4-20ma 标准信号供给显示仪表。

### 二、cr -6062 工业级油位变送器 (油位传感器)性能指标

检测范围：0.05 -5m

精度:0.1、0.2、0.5 级

承压范围 :-0.1mpa-32mpa

探极耐温 : -50 -120

输出信号 : 4-20ma、 4-20ma 叠加 hart 通讯、 485 通讯、 can 总线通讯

供电电压 : 12-28vdc ( 本安型需经安全栅供电 )

固定方式 : 螺纹安装 m20 × 1.5、 m27 × 2 , m18 × 1.5、 m16 × 1

法兰安装 dn25、 dn40、 dn50。特殊规格可按要求定制

探极直径 : 12、 16、 25

防爆等级 : 本安 exia ct6 隔爆 exd ct5

防护等级 : ip65

本安参数 : ui : 28vdc , ii : 93ma , pi : 0.65w , ci : 0.042uf , li : 0mh

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是CR-6062-2，类型是其他电容式变送器，测量范围是500-3000mm，精度等级是0.5，测量介质是柴油，汽油，润滑油，原油，液压油，电压是20-28（v），输出信号是4-20（mA）